

# 卷帘门防撬地钩锁 T73锁具（控制器）

产品名称	卷帘门防撬地钩锁 T73锁具（控制器）
公司名称	宁波创辉智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安盾锁具 型号:ADS-SJ 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市奉化区南山路7-9号1幢东4室
联系电话	13586638733

## 产品详情

工作电压：AC220V 环境温度：-20 -60 输出：10A/220VAC，继电器信号 规格：100\*70\*50（mm）本控制器系卷帘门地钩锁配件，能有效隔离高压电信号，防止发生触电或门被勿开启事故，使产品更加的安全、可靠。即，关门上锁，地钩锁两个锁钩同时伸出，钩住地下的方槽，触发方槽内的行程开关，使电机断电；用钥匙打开，锁钩缩回，方槽内的行程开关即刻弹起，正常通电

产品规格：

镀锌钢板/不锈钢厚度：1.5mm;

锁体高度: 82mm;

锁体长度：1000mm;

锁体厚度：24mm;

锁舌：半圆型双锁舌，伸出长度为60mm;

锁芯：B级防盗锁锁芯;

结构简介：

电动卷帘门地锁由锁体、锁座、不锈钢盖板、接触器、防盗锁芯和附件构成。锁体部件为防盗门锁机构。

锁体上锁时，人站在门外向右转动钥匙，此时底面的2个半圆型锁舌和侧向锁杆同时伸出。钩住地面的锁座，同时触发接触器使电机断电。

产品特点:

- 1、双地钩，锁舌伸出长度长，底面和侧面双锁定，能有效阻止人为撬起；
- 2、B级防盗门锁芯
- 3、关门上锁、自动断电，能防止人为失误上锁时开门将门和锁体拉坏；
- 4、锁体用料厚，强度大，防砸、锯、剪，定位性强，不易用替代物将锁开启，安全、可靠。
- 5、锁体由不锈钢、镀锌板制作而成，外表美观，又抗腐蚀，长期使用不生锈。

使用说明：

电动卷帘门上锁前，先打开地面上不锈钢盖板的锁舌孔盖，再将电动卷帘门放下至地面。人站在门外，插入钥匙向右转动360度上锁，上锁即断电，拔出钥匙。此时，再按电动卷帘门遥控器，电动门将不能被开启。

电动卷帘门开启时，人站在门外，钥匙向左转动360度，将钥匙拔出后，再按遥控器将门开启。

钥匙没有转到位将不能被拔出，此时如果强制性开门将会遇到不可预测问题