

## ZN12-12结构、参数、标准

产品名称	ZN12-12结构、参数、标准
公司名称	乐清市佳吉电气有限公司
价格	7850.00/台
规格参数	品牌:佳吉电气 型号:ZN12-12 产地:浙江
公司地址	温州市乐清市柳市镇方斗岩工业区
联系电话	86-057762787226 13588996218

## 产品详情

ZN12-12结构、参数、标准，ZN12-12户内真空断路器适用于12KV-35KV三相交流50Hz电力系统中,本断路器来弧室为瓷质结构,采用纵向磁场触头，具有体积小，开断时产生的扩散电弧电流在触头上分布一致，不会出现局部熔融现象，佳吉电气还具有低电弧能量电压（20-200V）及低截流值（4-15A），并配有高可靠性的操作机构。本断路器采用DYT-1型弹簧储能式机构，可用交流储能支直流操作，也可以用手动操作。本断路器采用了特殊的触头材料，使灭弧室开断能力较高，并具有很长的电寿命

1、概述 ZN68-12(ZN12-12)系列高压真空断路器，系三相交流50Hz，额定电压12kV及以下的户内高压配电装置。佳吉电气本系列产品结构简单、开断能力强、寿命长、操作功能齐全、维护简便，适用于发电厂、变电站等输配电系统的控制与保护，尤其适用于频繁操作的场所。本系列产品的操动机构为弹簧储能式，可以用交流或直流操作，亦可用手动操作。2、正常使用条件 a)海拔：不超过1000m； b)周围空气温度：最高+40℃，最低-10℃； c)相对湿度：日平均值不大于95%，月平均值不大于90%； d)水蒸气压：日平均值不大于2.2kPa；月平均值不大于1.8kPa； e)无火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈振动的场所