

## 卷帘门防撬地钩锁 T73锁具（行程开关）

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 卷帘门防撬地钩锁 T73锁具（行程开关）        |
| 公司名称 | 宁波创辉智能科技有限公司                |
| 价格   | .00/个                       |
| 规格参数 | 品牌:万夫<br>型号:ADS-SJ<br>产地:宁波 |
| 公司地址 | 浙江省宁波市奉化区南山路7-9号1幢东4室       |
| 联系电话 | 13586638733                 |

### 产品详情

行程开关，又称微动开关，装于地下的地槽右端，用于接触银行卷帘门地锁的锁钩，有效配合短电控制器上电和断电

行程开关，又称微动开关，系卷帘门地锁配件，装于地槽右端，埋于卷帘门正下方，关门上锁后，地锁锁钩钩住地槽两孔，同时触发行程开关，使电机断电。

反之，打开地锁时，两个锁钩同时缩进，行程开关弹起，电机通电。

产品规格：

镀锌钢板/不锈钢厚度：1.5mm;

锁体高度: 82mm;

锁体长度：1000mm;

锁体厚度：24mm;

锁舌：半圆型双锁舌，伸出长度为60mm;

锁芯：B级防盗锁锁芯;

产品特点:

- 1、双地钩，锁舌伸出长度长，底面和侧面双锁定，能有效  
的阻止人为撬起；
- 2、B级防盗门锁芯，
- 3、关门上锁、自动断电，能防止人为失误上锁时开门将门  
和锁体拉坏；
- 4、锁体用料厚，强度大，防砸、锯、剪，定位性强，不易  
用替代物将锁开启，安全、可靠。
- 5、锁体由不锈钢、镀锌板制作而成，外表美观，又抗腐蚀，  
长期使用不生锈。

使用说明：

电动卷帘门上锁前，先打开地面上不锈钢盖板的锁舌孔盖，再将电动卷帘门放下至地面。人站在门外，插入钥匙向右转动360度上锁，上锁即断电，拔出钥匙。此时，再按电动卷帘门遥控器，电动门将不能被开启。

电动卷帘门开启时，人站在门外，钥匙向左转动360度，将钥匙拔出后，再按遥控器将门开启。钥匙没有转到位将不能被拔出，此时如果强制性开门将会遇到不可预测问题

安装说明：

一、锁体，用8个铆钉或对敲螺丝将锁体固定在卷门中间，锁体底边与卷门底边平齐。

二、锁座，地面上割个方管槽比方管大半公分左右，方管规格60mm\*60mm\*970mm,用膨胀螺丝或水泥浆与地面固定，再在方管上面盖上不锈钢盖板用铆钉固定。

三、接触器，用2\*1平方电源线，一端接接触器的1、2端子（常闭端），另一端接弱电转换器。（或将电机零线一分为二接在线的另一端）