

透水混凝土罩面漆，真正的透水混凝土材料厂家

产品名称	透水混凝土罩面漆，真正的透水混凝土材料厂家
公司名称	山东隆鹏景观艺术有限公司
价格	6.00/公斤
规格参数	品牌:交地 型号:透水混凝土胶结料 产地:山东
公司地址	山东济南市历山北路
联系电话	0138-64111639 13573105335

产品详情

透水混凝土罩面漆，真正的透水混凝土材料厂家 138-6411-1639

山东透水地坪专家,十几年经验丰富的工程技术队伍及施工队伍,为您打造不一样的透水地坪

市政步道、园林小路、城市广场、高档住宅小区、停车场、商务办公大楼、户外运动场所（羽毛球场馆、篮球场馆等）

咨询电话:13864111639*QQ：2744722973 [诚招全国代理商] 可包工包料，也可以只卖材料：

透水材料胶结料，保护剂。

压花材料：强化料，脱模粉，保护剂。

分类 透水混凝土胶结料—透水混凝土胶结料的产品

到目前为止，用于道路铺装和地面的透水性混凝土主要有三种类型。

1.水泥透水性混凝土

这是以硅酸盐类水泥为胶凝材料、采用单一粒级的粗骨料，不用或少用细骨料配制的无砂、多孔混凝土。该种混凝土一般采用较高强度的水泥，集灰比为3.0-4.0，水灰比为0.3-0.35。混凝土拌合物较干硬，采用加压振动成形，形成具有连通孔隙的混凝土。硬化后的混凝土内部通常含有20%左右的连通孔隙，相应的表现密度低于普通混凝土，通常为1 700-2 200 kg/ m³。抗压强度可达15-35 MPa，抗折强度可达3-5 MPa，透水系数为1-15mm/ s。该种透水性混凝土成本低，制作简单，可用于道路铺筑及预制成品应用。但由于含有较多的连通孔隙，其强度及耐磨性、抗冻性是工程应用技术主要指标。

2.高分子透水性混凝土

这是采用单一粒级的粗骨料，以沥青或高分子树脂为胶结材料配制的透水性混凝土。与水泥透水性混凝土相比，该种混凝土强度较高，但成本也高。同时由于有机胶凝材料耐候性较差，在日光大气因素作用下容易老化，其性能受温度影响较大，尤其是温度升高时，容易软化流淌，使透水性受到影响。因此，在保证空隙的前提下，抗老化、热稳定性就是保证质量的关键。

3.烧结透水性制品

以废弃的瓷砖、长石、高岭土、粘土等矿物的粒状物和浆体拌合，压制成坯体，经高温煅烧而成，具有多孔结构的块体材料。该类透水性材料强度高，耐磨性好，耐久性优良，但烧结过程需要消耗能量，成本较高，适用于用量较小的园林、广场、景观道路铺装部位。

性能

1.透水性能

一般在120 ~ 320升/m²/min (2 ~ 5.3mm/s) 范围，最高超过700升/m²/min (12mm/s)。空隙会被灰土和杂物堵塞，需要定期养护，真空清扫维持透水性能。

2.新拌性能

坍落度：较低，一般在20 ~ 50mm，不适合泵送

工作性：损失较快，通常需要缓凝

表观容重：强度与空隙率密切相关，一般以单位体积重量（表观容重）控制新拌透水混凝土的质量