

透水混凝土胶结剂配方，透水混凝土罩面漆厂家直销

产品名称	透水混凝土胶结剂配方，透水混凝土罩面漆厂家直销
公司名称	山东隆鹏景观艺术有限公司
价格	6.00/公斤
规格参数	品牌:交地 型号:透水混凝土胶结料 产地:山东
公司地址	山东济南市历山北路
联系电话	0138-64111639 13573105335

产品详情

透水混凝土胶结剂配方，透水混凝土罩面漆厂家直销 138-6411-1639

在各种各样的建筑材料中，常常会使用到透水混凝土胶结料，透水混凝土胶结料的强度非常的大，具有十分高的使用率，对于透水混凝土胶结料很多人了解的都不够全面，今天小编就为大家介绍一下透水混凝土胶结料的产品性能，让大家对透水混凝土胶结料有更多的了解。

3.硬化性能

抗压强度：3.5 ~ 28MPa

抗折强度：1 ~ 3.5MPa

表观容重：1600 ~ 2000 kg/m³

干缩：约0.002，是普通混凝土的一半，50% ~ 80%干缩发生在10天内

4.耐久性

抗冻性：水泥浆依靠引气保证，整体抗冻性依靠快速排水保证。快速冻融试验（ASTM C666）不适用。

耐磨性：相对薄弱，不宜进行机械铲雪操作。

其它耐久性：如抗硫酸盐、抗化学腐蚀等，与普通混凝土相似，采用矿物掺合料保证。

原材料和配合比编辑

1.原材料

骨料：单级配或断级配粗骨料，有时用少量细骨料，粗骨料比重宜高于2.5，吸水率低于2.5%

胶凝材料：水泥，透水砵增强剂

其它材料：色粉、专用封闭剂（丙烯酸聚氨酯）

2.配合比设计：

用量或比例

胶凝材料（kg/m³）

270 ~ 415

骨料（kg/m³）

1190 ~ 1480

水：胶比

0.27 ~ 0.34

骨料 : 胶凝材料比

4 ~ 4.5 : 1

细骨料 : 粗骨料比

0 ~ 1 : 1

缓凝剂用量

保证足够工作时间 (运输和铺筑)