

# 隆宇HTFC-V柜式离心风机箱厂家直销

产品名称	隆宇HTFC-V柜式离心风机箱厂家直销
公司名称	德州隆宇空调设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:隆宇 产地:德州 资质:3C消防认证
公司地址	武城县鲁权屯千亩工业园
联系电话	18853412978

## 产品详情

1、 HTFC-V型柜式离心风机是一种叶片为后倾式箱形离心风机，产品由KDF低噪声后倾叶片式离心风机、电机、轴承、传动件、消声型箱体等组成。根据安装位置的不同，提供12种不同角度的进出风口位置，以满足用户不同安装环境需要。根据消防与通风的要求不同分A型和B型两种类型，A型电机装在箱体外用于消防排烟，并经国家消防装备质量监督检验中心按GA211-1999《消防排烟风机耐高温试验方法》进行耐高温试验，能在300 高温条件下连续运行30分钟以上；B型电机装在箱体内，用于通风换气。

1.2、 KDF风机产品分2.5#—16#共十七种规格，风量范围从1000~300000m<sup>3</sup>/h，全压范围从280~2300pa。风机分单速和双速，双速风机配用双速电机，实现两档调速，可满足用户对不同工况点性能调节的需要，风机也可配用变频电机和变频控制器，实现无级调速，建议调节频率锁定在25HZ~50HZ。

1.3、  
为适应防爆环境需要，见机可做成防爆风机，防爆等级为EXDLLBT4，适用于易燃、易爆气体的场所。

1.4、 为适应不同场所噪声的要求，风机均可配不同长度的消声器，也可将风机消声型箱体加厚，以降低风机噪声。

1.5、 风机加配置初效、中效或高效过滤器，以提高空气的清洁度，配置过滤器时应考虑实际压力损耗，并需适当增加风机箱体长度。