

灰色尼龙软管，尼龙软管，灰色大口径尼龙软管

产品名称	灰色尼龙软管，尼龙软管，灰色大口径尼龙软管
公司名称	上海顶佳机械设备科技有限公司
价格	2.00/米
规格参数	品牌:TLYB 型号:AD34.5 产地:上海
公司地址	奉贤区庄行镇芦泾村628号210室
联系电话	021-51985975 13774312818

产品详情

材料: 尼龙 或聚丙烯

颜色: 深灰色(G)，黑色(B)温度: -40 ~150

防护等级：IP68阻燃等级：V0(UL94)，根据FMVSS 302要求，自熄，B级

特性: 柔软有韧性，表面有光泽，耐摩擦，抗扭曲，高的机械强度，耐油、碱、弱酸等，黑色耐紫外线;自熄灭性非常好，满足高安全性要求;不含卤素、磷、镉。应用场合: 机械制造,电气绝缘保护;地铁,电力机车空调制冷设备等。

产品型号	内径X外径	静态弯曲半径	动态弯曲半径	重量	包装(米/卷)
TLYBFZ-ZR-AD7.0(B、G)	4.5X7.0	10	25	0.007	200
TLYBFZ-ZR-AD8.0(B、G)	5.7X8.1	12	30	0.008	200
TLYBFZ-ZR-A D10.0(B、G)	6.5X10.0	15	35	0.020	100
TLYBFZ-ZR-AD11.6(B、G)	8X11.6	15	40	0.021	100
TLYBFZ-ZR-AD13.0(B、G)	9.5X13.0	20	45	0.024	
TLYBFZ-ZR-A D15.8(B、G)	12.0X15.8	25	55	0.035	
TLYBFZ-ZR-A	14.3X18.5	65	0.050	50	

D18.5(B、G)				
TLYBFZ-ZR-AD21.2(B、G)	17.0X21.2	40	75	0.056
TLYBFZ-ZR-A	21.0X25.5	42	85	
D25.5(B、G)				
TLYBFZ-ZR-A	23.0X28.5	0.090		
D28.5 (B、G)				
TLYBFZ-ZR-A	26.0X31.5	110	0.105	
D31.5 (B、G)				
TLYBFZ-ZR-AD34.5(B、G)	29.0X34.5	120	0.120	
TLYBFZ-ZR-AD42.5(B、G)	36.0X42.5	150	0.170	
TLYBFZ-ZR-AD54.5(B、G)	48.0X54.5	80	190	0.230
TLYBFZ-ZR-AD67.2(B、G)	56.3X67.2	130	260	0.383
TLYBFZ-ZR-AD80.0(B、G)	68.0X80.0	170	350	0.494
TLYBFZ-ZR-AD106.0(B、G)	92.0X106.0	225	450	0.690