

广州双组份标线涂料厂家直营双组份道路标线涂料

产品名称	广州双组份标线涂料厂家直营双组份道路标线涂料
公司名称	广州市路虎交通设施有限公司
价格	1000.00/组
规格参数	品牌:新星牌 材质:树脂 颜色:多种颜色
公司地址	广州市白云区石井街道龙湖村龙滘路1601号
联系电话	020-36595992 13434204096

产品详情

2017年路虎交通双组份标线涂料,24小时服务电话13434204096,路虎交通信誉至上,用户,质量满意,交货准时。集生产销售于一体,物美价廉的双组份标线涂料。

双组份刮涂型标线涂料简介

双组份刮涂型标线涂料是由低分子量的丙烯酸聚合物在引发剂的作用下,形成网状结构的特大分子量聚合物,涂膜饱满、坚硬,具有抗污性佳,耐磨性强,反光效果好等亮点,是新一代路面标线涂料。

双组份刮涂型标线涂料特点

- 1.柔韧性良好:组成单体中有良好的内增塑和交联特性,对高低温有良好的适应性。
- 2.附着力出色:树脂中的多种极性基因,加上毛细管内渗作用,赋予产品优良的附着力。
- 3.耐磨性:活性树脂再成膜中形成的网状分子结构紧密结合配方中其他组分,坚韧耐磨。
- 4.耐候性优越:独特的分子结构造就了标线不产生低温断裂、高温软化现象,使用后观察几乎无老化现象。
- 5.耐光性优越:由于树脂固有的优越耐光特性,因而形成的路面标线白色的.洁白,其他色彩长久保持鲜艳悦目,对汽车司机造成良好的视觉效果。

6.自洁性突出：抗污自洁性能比普通标线对比明显，被标线业戏称“瓷玉标线”。

7.环保性友好：只在施工搅拌、涂布过程中发生极少的单体挥发，成膜过程中几乎无任何溶剂从体系中挥发。

施工温馨提示

- 1、施工时候确保工作面干净、干燥，建议在气温0 以上施工（低温施工请适当提高料温）。
- 2、经充分搅拌均匀后再出料。
- 3、底油处理要充分，待底油完全干透后再行涂布标线。
- 4、对新完工水泥路面，尽量延期三个月后施工或进行二遍底油处理。否则易出现标线脱落现象。
- 5、在车流量大的路段施工，涂布底油后，请设置隔离措施，防止车轮碾压，带走底油，留下灰尘，否则易出现部分标线脱落现象。