

沥青混合料直接拉伸试验仪

产品名称	沥青混合料直接拉伸试验仪
公司名称	北京航天科宇测试仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:航天科宇 型号:DTT 产地:北京
公司地址	中国 北京 北京市 北京市朝阳区
联系电话	010-65469689 15011149879

产品详情

沥青混合料直接拉伸试验仪产品用途：确定沥青胶结料破坏应变和应力，用来评价沥青胶结料的低温断裂性能。沥青混合料直接拉伸试验仪产品概述： Interlaken的Superpave直接拉伸测试仪通过美国联邦公路局的评估，满足所有的AASHTO, SHRP和FHWA的规范。 Interlaken直接拉伸仪沥青测试系统是一套完整的评估沥青胶结料在低温应用条件下的劲度和疲劳特性的仪器。 Interlaken DT的结果与弯曲梁流变仪(BBR)结合，提供更加完整的沥青胶结料的低温特性。此外，Interlaken DT数据可以预测道路出现低温热断裂损坏的温度。 Interlaken DT兼具QA/QC测试仪器要求的简单性和研究仪器要求的多功能性。实际上，就是方便地确定沥青性能分级的通过/失败测试，同时可以执行胶结料和添加剂以及胶结料和改性剂之间交互作用在不同的应变速率条件下的比较。沥青混合料直接拉伸试验仪主要技术参数：1、最大加载：500N2、速度：0.001~500mm/min3、行程：20mm4、温度（标准）范围：+6~-36，提供选项5、温度稳定度：±0.1 或更高6、精度：速率：±0.1%设定值；力：±0.5%读数值

更多关于北京航天科宇测试仪器厂家

测试仪器供应商的详细信息，欢迎来电咨询，我们的网站是<http://www.zghtky.com>

联系电话：010-65469689欢迎访问。