

厂家供应防水填缝用泡沫板 填缝用泡沫板

产品名称	厂家供应防水填缝用泡沫板 填缝用泡沫板
公司名称	衡水炜荣工程橡胶有限公司
价格	10.00/个
规格参数	
公司地址	河北衡水橡胶城128号
联系电话	18730809320

产品详情

使用方法：施工时本产品可与聚硫密封胶和橡胶止水带配合采用多种方法使用。纵向、水平、竖立接缝及其它特殊接缝使用。

衡水炜荣工程橡胶有限公司专业生产桥梁支座，网架支座，盆式支座，止水带，伸缩缝，橡胶充气芯模，金属波纹管涵，规格齐全，质量可靠，产品型号繁多拍前请联系客服价格运费，欢迎咨询！温馨提示：以上报价均为参考价格，如有需要请与我们致电18730809320，我们会根据您需要的产品型号、数量、运输距离、是否含税制做出相应的报价。

产品订购流程 一、通过电话咨询您要购买的产品信息！ 二、协商一致签订合同，预付定金。
三、本公司财务人员收到定金后，下生产单到车间开始生产。 四、产品出厂后，通过物流配货发至约定地点（产品数量较多或地点离衡水较近，可送至详细指定地点）
五、收货确认后交付余款（付款方式与客服协商）。
六、使用中如有任何疑问或技术问题，我们将为您提供技术支持！
五、收货确认后交付余款（付款方式与客服协商）。
六、使用中如有任何疑问或技术问题，我们将为您提供技术支持！

本厂专业生产土工布，防水板，双组份聚硫密封胶/密封膏，遇水膨胀止水条，闭孔泡沫板，桥梁模芯橡胶气囊等橡塑产品。厂家直销，保证质量，样品免费。

三、项目单位标准要求实测值说明

外观质量 / 执行标准4.2要求 符合标准要求 合格

允许尺寸偏差 / 执行标准4.2要求 符合标准要求 合格

表观密度 kg/ 20.0 22.8 合格

压缩强度KPa 100 105 合格

导热系数 W/(m.k) 0.041 0.030 合格

尺寸稳定性 % 3 1/1/1 合格

水蒸汽透过系数 ng/(pa.m.s) 4.5 4.0 合格

吸水率 (V/V) % 4 2 合格

断裂弯曲负荷 N 25 38 合格

弯曲变形 Mm / / /

氧指数 % 30 44 合格

燃烧等级 级 达到B2级 符合B2级 合格