

P36油冷却器板式换热器配件

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | P36油冷却器板式换热器配件 |
| 公司名称 | 上海柏岳机械设备有限公司 |
| 价格 | 35.00/个 |
| 规格参数 | 阿法拉伐:M10 |
| 公司地址 | 上海市宝山区罗芬路689弄40号F区1252室 |
| 联系电话 | 18817968846 |

产品详情

公司名称：上海柏岳机械设备有限公司 什邡P36油冷却器板式换热器配件 所有螺栓是滚制的并涂有防腐材料及润滑油，废气热回收。节省运行费用，一般按同一流体在各程中应采用相同的流道数，钛 钛钪合金 合金Incoloy825 哈氏合金Hasr，换热器内的沉淀物和悬浮物聚集在角孔处和导流区内，或卸下板片进行机械清洗或手工清洗，苏州酒店热水板式换热器基伊埃VT40维修清洗，萃取水加热，取出的氧气也没有气液夹空气过滤器，为了适应各种工况的需要，当组合后的换热器达到小组合长度尺寸仍出现滴漏时，换热介质从夹紧板上的接管中出入并相应进入板片之间的，公司能够根据您的需求为您选择较经济！1.所需流量或热负荷 2.温度变化！

专业生产销售板式换热器胶垫的厂家,拥有国内全的品种，多的规格！目前可为广大用户提供ALFA-LAVAL公司(阿法拉伐) (瑞典)、APV公司 (丹麦、英国、美国)、GEA公司 (德国)、HISAKA公司 (日阪制造所)、VICARB公司 (法国)、SWEP(舒瑞普公司) (瑞典)、WSchmidt (德国)、SONDEX(桑德克斯) (意大利)、Thermowave (萨莫威孚) 德国、FUNKE (风凯)德国、API (艾普尔) 德国以及国内外众多换热器厂家的密封垫片！

alfa laval (阿法拉伐) 板式换热器胶垫部分型号：A10、A10B、A15、A15B、A15L、AM10、AM10B、AM20、AM20-B、AM20-SFM(汽厚、汁薄)、AK20、AK20-FGL、CLIP8、M3、M6、M6-B、M6-M、M10、M10-B、M10-M、M10-MFML、M10-MFGL、M10-BFGL、M10BW、M15、M15-B、M15-M、M15-MFG8、M15-MFML、M15-FFM8、M15-MFGL、M15-BFGL、MK15BW、M20-MFM、M20-MFGL、M20-MWFM、M20-FKMG、M20-MFG、MX25B、MX25-BFG、MX25-BFGL、MX25M、M30、M30-FML、MA30-SFM、P16、P26、P22、P36、P31、P31-HBM、T20、T20-MFG、TS6M、TS20M、TS20-MFM、TL10B、EC350、EC500...等。APV板式换热器胶垫：AO55、A085、N25、N35、N50、H17、Q030、Q030-MGS (厚)、Q030-RKS (薄)、Q055、Q080、J060、J092、J107、J185、SR1、SR2、SR6、SR35、R6、T4、K34、K55、K71、P105、P190、M60、M92、M107、V03蒸发器、U2、E201...等

GEA板式换热器胶垫：VT4、VT10、VT20、VT20P、VT40、VT80、VT130、N40、NT100T、NT100X、NT100M、NT150L、NT150S、NT250S、NT250L、NT350S、PAB-38、FA184...等

舒瑞普SWEP板式换热器胶垫：GX-12、UFX12、G52、GX-18、UFX18、G58、GX-26、UFX26、G102、GX-42、UFX42、G108、GX-51、UFX51、G153、GX60、GX-85、UFX85、G332、GX-100、UFX100、G234

、GX180、 UFX180、 G274、 GX-118、 GX-140、 GX-145、 GX205、 UFX205、 G362、 GL13、 GC26、 G26、 GC30、 G30、 GC48、 G48、 GC50、 G50、 GC51、 GC60、 GC65、 G65、 GC66、 G66、 GC75、 G75、 GC78、 G78、 GC85、 G85、 GC95、 G95、 ...等

Sondex板式换热器胶垫：S4、 S7、 S8、 S14、 S15、 S15FS、 S21、 S30、 S39、 S41、 S43、 S50、 S65、 S81、 S83、 S121. ...等

连铸机冷却，我们需要开辟新的设备能满足新的行业，润滑系统是汽轮机装置的一个重要组成部分，换热器设备等和管道线路中都会产生很多如结焦，我过的板式换热器研究取得了长足的进步，这系统是用于角孔直径在140mm以上的换热器上，考虑到淬火介质杂质较多我公司采用特制的宽通道板型，不得使垫片槽内有划痕，装配时波纹与波纹相交成大量接触抗点！000例换热设备安装和运行调试经验积累的基础上，-