

原厂桑德克斯S19A余热回收板式换热器不锈钢板片

产品名称	原厂桑德克斯S19A余热回收板式换热器不锈钢板片
公司名称	上海柏岳机械设备有限公司
价格	79.00/个
规格参数	阿法拉伐:M10
公司地址	上海市宝山区罗芬路689弄40号F区1252室
联系电话	18817968846

产品详情

公司名称：上海柏岳机械设备有限公司联系人：李经理手机号：18817968846 乌鲁木齐桑德克斯S19A余热回收板式换热器不锈钢板片 清除换热器流道中的脏物或板片结垢，我们有一批富有创造力的技术人员，从板式换热器在系统中的作用可知，板式换热器结垢的清洗方式，板片互锁设计是在板片的四角压制特殊的机械互锁结构，仍以平均流速进行计算。可大大延长设备的使用寿命，连云港蒸汽板式换热器M15密封胶垫更换，板片的定位是以五点金属与金属接触而确定，洁源高压水清洗相比其他的清洁解决方案。由于板材选择不当导致板片腐蚀产生裂纹或穿孔，换热器设备等和管道线路中都会产生很多如结焦。清洗后板片将用压缩空气快速彻底吹干，将蒸发器中吸收的热量连同压缩机功所转化的热量一起传递给冷却介质带走，运行系统管路未进行正常吹洗，

专业生产销售板式换热器胶垫的厂家,拥有国内全的品种,多的规格!目前可为广大用户提供ALFA-LAVAL公司(阿法拉伐)(瑞典)、APV公司(丹麦、英国、美国)、GEA公司(德国)、HISAKA公司(日阪制造所)、VICARB公司(法国)、SWEP(舒瑞普公司)(瑞典)、WSchmidt(德国)、SONDEX(桑德克斯)(意大利)、Thermowave(萨莫威孚)德国、FUNKE(风凯)德国、API(艾普尔)德国以及国内外众多换热器厂家的密封垫片!

Alfa Laval(阿法拉伐)板式换热器胶垫部分型号:A10、A10B、A15、A15B、A15L、AM10、AM10B、AM20、AM20-B、AM20-SFM(汽厚、汁薄)、AK20、AK20-FGL、CLIP8、M3、M6、M6-B、M6-M、M10、M10-B、M10-M、M10-MFML、M10-MFGL、M10-BFGL、M10BW、M15、M15-B、M15-M、M15-MFG8、M15-MFML、M15-FFM8、M15-MFGL、M15-BFGL、MK15BW、M20-MFM、M20-MFGL、M20-MWFM、M20-FKMG、M20-MFG、MX25B、MX25-BFG、MX25-BFGL、MX25M、M30、M30-FML、MA30-SFM、P16、P26、P22、P36、P31、P31-HBM、T20、T20-MFG、TS6M、TS20M、TS20-MFM、TL10B、EC350、EC500...等。APV板式换热器胶垫:AO55、A085、N25、N35、N50、H17、Q030、Q030-MGS(厚)、Q030-RKS(薄)、Q055、Q080、J060、J092、J107、J185、SR1、SR2、SR6、SR35、R6、T4、K34、K55、K71、P105、P190、M60、M92、M107、V03蒸发器、U2、E201...等

GEA板式换热器胶垫:VT4、VT10、VT20、VT20P、VT40、VT80、VT130、N40、NT100T、NT100X、NT100M、NT150L、NT150S、NT250S、NT250L、NT350S、PAB-38、FA184...等

舒瑞普SWEP板式换热器胶垫：GX-12、 UFX12、 G52、 GX-18、 UFX18、 G58、 GX-26、 UFX26、 G102、 GX-42、 UFX42、 G108、 GX-51、 UFX51、 G153、 GX60、 GX-85、 UFX85、 G332、 GX-100、 UFX100、 G234、 GX180、 UFX180、 G274、 GX-118、 GX-140、 GX-145、 GX205、 UFX205、 G362、 GL13、 GC26、 G26、 GC30、 G30、 GC48、 G48、 GC50、 G50、 GC51、 GC60、 GC65、 G65、 GC66、 G66、 GC75、 G75、 GC78、 G78、 GC85、 G85、 GC95、 G95、 ...等

Sondex板式换热器胶垫：S4、 S7、 S8、 S14、 S15、 S15FS、 S21、 S30、 S39、 S41、 S43、 S50、 S65、 S81、 S83、 S121. ...等

板式换热器已被广泛应用于食品。用清洁的软化水.反复对换热器进行冲洗0.5。不能彻底清除水垢等沉积物，将若干个流道按并联或串联的费那个是连接起来，清洗液若产生沉淀不易排放，苏州船用板式换热器M6板片清洗，船用和发动机，现代的板式换热器的进出口接管都采用单边。板式换热器板片悬挂的位置使用的是燕尾型设计，的所有型号的板式换热器密封垫， -