

外墙防火板设备A级防火保温板生产线厂家

产品名称	外墙防火板设备A级防火保温板生产线厂家
公司名称	宁津县鑫诚达建材设备厂
价格	130000.00/套
规格参数	品牌:鑫诚达 规格:4200*300*520 产地:德州市宁津县
公司地址	宁津县时集经济开发区
联系电话	15969767571

产品详情

外墙防火板设备A级防火保温板生产线厂家

一、玻镁板的技术指标：

- 1、氧指数%：大于90
- 2、水平燃烧：SO
- 3、垂直燃烧：SO
- 4、含水率：10.9%
- 5、容量：1.15g/cm³
- 6、静曲强度：169.46Mpa
- 7、密度：T/ m31.13
- 8、耐水性：24小时不粉化，表面无变化
- 9、无三废，无污染，利于环保

二、玻镁防火板装饰生产线的特点：

- 1、结构原理及规格：防火板装饰生产线设计新颖，结构合理，运行平稳，采用双道辊压式制板，一次成型，厚薄均匀，产量高。配有震动装置，消除内在外在气泡，使板材更密实；用无纺布作隔离膜，增加

了韧性及强度。该机可随意上下调节，生产2-60mm厚的板材，制板最大宽度1300mm、长度不限、厚薄任意调整。注：如有特殊要求，可以定做。

2、设备一机多用，能生产复合保温板，外墙装饰复合板，真石漆外墙保温装饰一体化，墙裙板吊顶板、墙面装饰壁画等各种产品。

三、玻镁板设备情况：

玻镁板生产线有制板机、自动化切边机、自动码垛机，搅拌机供用户选择。生产线有多种型号。根据用户需要进行选择。各种设备之间也可相互配套，节省资金，也可购买单机。

1、具有自动化程度高,连续生产,用人少,产量高,一机多用。

2、原料易购,利用锯末、稻草、废纸浆、棉花杆、甘蔗渣、粉煤灰等再加入无机化工材料,不用脱水经特殊工艺使板材一次成型,厚薄均匀,规格随意可调,

3、生产出的产品具有防火、防水、环保、隔音、保温、质轻、价廉、节能等特点。

四、生产工艺流程

配料 打浆 打料 制板 养护 脱模 养护 切割 除尘 选板 包装 出厂

山东鑫诚达高新技术开发有限公司研发生产的玻镁防火板生产线，是年度销售最火爆产品。该设备生的玻镁防火板具有以下优良性能：

联系电话：159 6976 7571

联系人：周经理

地址：山东省宁津县时集开发区