

上海宝钢镀锌1.3环保卷

产品名称	上海宝钢镀锌1.3环保卷
公司名称	上海循凡实业有限公司
价格	5210.00/吨
规格参数	DX53D+Z:45 1.5*1250*C:41 1.0*1250:36
公司地址	上海市崇明区城桥镇东河沿68号J幢321室（上海城桥经济开发区）
联系电话	021-51838638 13262806582

产品详情

防止吊弯钢管，造成镀锌管内漏；在往酸槽下管时，钢管要倾斜15°，先下自己站立的一端，防止喷酸伤人。

5) 钢管每次酸洗，重量在2~5吨为宜，时间5~15分钟。

6) 钢管在酸洗时要经常振动，在振动过程中要把钢管平放在酸槽的横条石上，反复起动一侧吊带3次后再起动另一侧吊带3次，重复两次后再吊起；振动上升角度不大于15°。

7) 酸槽加温时，先将蒸汽管固定牢固后再打开蒸汽阀门。

SPHC 2.0*1500*C 2.5*1500*C 3.0*1250*C 4.5*1500*C

IF1 4.5*1500*C 5.0*1500*C 4.5*1800*C 5.99*1500*C

酸洗 : SPHC 8.0*1500*C 10*1500*C 5.5*1800*C 6*1800*C

12*1500*C 7.0*1500*C 7.5*1800*C

镀锌 : DX51D+Z 0.5*1250*C 0.6*1520*C 0.8*1250*C 0.95*1250*C

1.2*1500*C 1.5*1250*C 2.0*1500*C 1.8*1500*C 3.0*1250*C

0.4*1250*C 0.35*1000*C

DX53D+Z 0.4*1250*C 0.5*1250*C 0.6*1250*C 0.7*1250*C

0.8*1250*C 0.9*1250*C 1.0*1250*C 1.2*1250*C 1.5*1250*C

1.8*1250*C 2.0*1250*C 2.5*1250*C 3.0*1250*C 2.8*1250*C

环保镀锌 : 0.5*1000*C 0.6*1250*C 0.7*1250*C 0.8*1250*C

1.0*1000*C 1.2*1250*C 1.5*1250*C 1.6*1250*C 1.8*1000*C

2.0*1250*C 2.2*1000*C 2.5*1000*C 2.8*1250*C 3.0*1000*C

高锌层200-275克 : 0.5*1250*C 0.6*1250*C 0.7*1250*C 0.8*1250*C

1.0*1250*C 1.2*1250*C 1.5*1250*C 1.6*1250*C 1.8*1250*C

2.0*1250*C 2.2*1250*C 2.5*1250*C 2.8*1250*C 3.0*1250*C