

韩城防风网河津挡风抑尘墙安装厂家

产品名称	韩城防风网河津挡风抑尘墙安装厂家
公司名称	安平县凯耀丝网制品有限公司
价格	14.00/米
规格参数	抑尘效果:95%以上 颜色:可定做各种颜色 板厚:0.5-1.5mm
公司地址	河北省衡水市安平县丝网工业园区
联系电话	0318-5183620 15303183323

产品详情

凯耀防风抑尘网厂专业致力于生产防风抑尘网，以及安装施工等方面，专注20年，引进先进的设备，有着丰富的实战经验，帮助客户解决环保问题，给客户带来经济效益，我们从未放弃我们的每一位客户，真心对待，保证我们的产品和技术对得起每一位相信凯耀的客户们。让我们携手合作、共赢！

凯耀防风抑尘网厂家生产的防风抑尘网是采用金属板为原材料，在金属板上冲出许多圆孔，圆孔的形状以及大小是经过风洞试验的结果，选择的最佳几何形状、开孔率。当空气穿过防风抑尘网的时候，由于孔洞的大小不一样，气流的上下速度会改变，并形成干扰气流，起到防止扬尘的作用。

防风抑尘网也叫挡风墙，它的高度非常高，虽然透风性很好，可是风吹时依然会产生很大的阻力，所以防风抑尘网的固定就尤为重要。防风抑尘网通过钢支架和混凝土连接在一起，那么防风抑尘网具体是怎么安装的呢？

防风抑尘网的安装步骤

防风抑尘网具有耐高低温、耐酸碱、抗老化、强度高、使用寿命长等特点，施工主要可分为三个步骤：

- 1.地下基础结构：由混凝土浇筑或者现场浇筑地下基础。
- 2.支护结构：防风抑尘网采用钢支架进行支护，支架结构没有特殊要求，主要考虑支架的强度够不够，能不能抵挡强风的破坏，其次考虑整体的美观性能。在设计工程中风速按30m/s。风压750pa为设计参数。
- 3.挡风板安装：防风抑尘网的理论寿命有15-20年。适应环境温度：-40℃，+80℃。与支架的连接方式采用螺钉和压板固定。经过近几年的工程应用，防风抑尘网的综合抑尘效果非常明显。单层防风抑尘网的综合抑尘效果能达到65%-75%左右，双层的防风抑尘网综合抑尘效果能达到75%-85%。防风抑尘网的抑尘效果非常明显，对保护环境起到了贡献。同时整齐美观的防风抑尘网也为这些地区建立了一道风景线。

防风衣根据空气动力学设计 防风抑尘网的防尘性能使根据空气动力学原理，当风通过防风抑尘网的时候，墙后面出现了分离和附着两种现象，形成上、下干扰气流，降低了风速，极大地减弱了风的动能。减少风的湍流度，消弱了风的涡流，一般认为在挡风板顶部出现空气流的分离现象，它离点和附着点之间的区域被称为他离区，这段的长度称为尾流区的特征长度或有效遮蔽距离。防风抑尘网的抑尘效果或者屏蔽作用取决于挡风尾流区的特征长度和风速。

我们都知道防风抑尘网是除尘的好帮手，相比其它的环保设备造价低、效果好，安装完成之后为了延长防风抑尘网的使用寿命，还是要定期进行防风抑尘网的维护，由于防风抑尘网大多都是安装在空气污染严重的地区，定期清洗防风抑尘网，可以防止防风抑尘网的孔被灰尘堵塞，也使其表面的美观性得以延续。

除了对表面尘土进行清洁外，我们还要注意检查防风抑尘网是否出现破损、划伤现象，如果有，则要及时的进行处理，防止破损部位生锈，以及阳光的暴晒。防风抑尘网的使用关键就在于其维护工作，只有做好维护，才能使防风抑尘网更好的发挥作用。

凯耀防风抑尘网厂可以根据您的使用环境来为您设计最合适的产品，让防风抑尘网发挥它最高的效率，来缓解我们的空气污染问题，期待与您的合作！

网址一：<http://www.kaiyaosw.com>

网址二：<http://www.cnkaiyao.com>