

预应力钢绞线

产品名称	预应力钢绞线
公司名称	深圳市运诚建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩镇石龙大道第四工业区石岩生产基地深圳勘察测绘院八号
联系电话	86-0755-26931256

产品详情

该产品主要为预应力混凝土结构配筋用，如大跨度铁路和公路的桥梁、吊车梁、岩土锚固工程、多层工业厂房、煤矿、体育场馆等。主要执行标准：GB/T5224、美国标准ASTMA416、英国标准BS5896、日本标准JISG3535或按双方商定的技术协议供货。1X2结构钢绞线尺寸及允许偏差、每米参考质量

钢绞线结构	公称直径		钢绞线直径允许偏差	钢绞线参考截面面积(/mm ²)	每米钢绞线参考质量 (g/m)
	钢绞线直径	钢丝直径			
1X2	5.00	2.50	+0.15-0.05	9.8	77.1
	5.80	2.90		13.2	104
	8.00	4.00	+0.25-0.10	25.1	197
	10.00	5.00		39.3	309
	12.00	6.00		56.5	444

1X3结构钢绞线尺寸及允许偏差、每米参考质量<>

钢绞线结构	公称直径		钢绞线测量尺寸	钢绞线直径允许偏差	钢绞线参考截面面积(/mm ²)	每米钢绞线参考质量 (g/m)
	钢绞线直径	钢丝直径				
1X3	6.20	2.90	5.41	+0.15-0.05	19.8	155
	6.50	3.00	5.60		21.2	156
	8.60	4.00	7.46	+0.20-0.10	37.7	296
	8.74	4.05	7.56		38.6	303
	10.80	5.00	9.33		58.9	462
	12.90	6.00	11.2		84.8	666
1X3I	8.74	4.05	7.56		38.6	303