

H68高精黄铜带，拉伸专用黄铜带

产品名称	H68高精黄铜带，拉伸专用黄铜带
公司名称	深圳市达源铜铝材料有限公司
价格	33.00/千克
规格参数	品牌:达源，江铜，洛铜，日本三宝 规格:厚度0.01-2.0mm宽度4-600mm 产地:国产，进口
公司地址	深圳市龙华区龙华街道骏华北路28号明新工业区B栋401
联系电话	0755-29183789 15112669971

产品详情

H68高精黄铜带，拉伸专用黄铜带

深圳市达源铜铝材料有限公司是一家从事铜材、铝材的生产研发与销售为一体的综合性大型企业，公司现拥有国际先进的生产和检测设备能够独立设计开发生产产品已达1000多种。目前企业为更好满足用户对产品的特殊厚爱，以自身优势构建良好的合作，以高品质的产品、合理的价格、短的交货期，满足用户的各种产品需求。公司旗下有铜材部、铝材部。为客户提供优质、全面、个性化的“一站式”的金属销售服务，用我百分百的努力换您10分的满意。

深圳达源铜铝材料有限公司专业生产销售进口紫铜，黄铜，铍铜，铬锆铜，洋白铜，钨铜，锡青铜，磷青铜，高力黄铜等，公司并代理分销国产铜材，产品质优价廉、品种齐全。销售的产品在进货后都经过，质检部门的检验，做到不合格产品不进库，不合格产品不销售。没有的特殊规格可为客户快速定做或调剂，真正的一站式采购，让您少走冤枉路。（1+4）热连轧生产的板、带、箔被评为“高新技术产品”。公司与160多家国内外大中型企业建立了长期合作关系，实现了互利双赢。近年来一直致力于钻研于高品质产品研发、生产，销售网点遍及全国各地，多种产品获省、部级优质产品称号。

H68黄铜的标准GB/T 2041-1989，材料为H68黄铜(硬, 0.5mm)。

中文名 H68黄铜

牌 号 H68

标 准 GB/T 2041-1989

材料名称 H68黄铜板(硬, 0.5mm)

特性及适用范围：

有极为良好的塑性和较高的强度,可切削加工性能好,易焊接,对一般腐蚀非常安定,但易产生腐蚀开裂。为普通黄铜中应用较为广泛的一个品种。

化学成份：

铜 Cu：67.0~70.0

锌 Zn：余量

铅 Pb：0.03

硼 P：0.01

铁 Fe：0.10

铍 Sb：0.005

铋 Bi：0.002

注：0.3(杂质)

力学性能：

抗拉强度 b (MPa)：392

伸长率 10 (%)：13

注：黄铜的拉伸力学性能

试样尺寸：厚度 0.5

热处理规范：热加工温度750~830；退火温度520~650；消除内应力的低温退火温度260~270。

管理理念——省环节、降成本、走直销；创造经济效益，达成共赢目标。

市场理念——“一个中心，三个重点”即：以电商运营为中心，打造重点产品、重点客户、重点市场，以现代渠道带动传统渠道。

公司承诺：相同的产品，价格更低；相同的价格，质量更高；相同的质量，服务更好。