

2路VGA光端机,2路VGA视频光端机

产品名称	2路VGA光端机,2路VGA视频光端机
公司名称	北京美联互通科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Meintercom 型号:ML512-T/R 产地:北京
公司地址	北京
联系电话	010-80767551 18701101489

产品详情

产品名称：2路VGA光端机,2路VGA视频光端机,2路VGA高清光端机,2路VGA无压缩光端机
产品型号：ML512-T/R
产品品牌：Meintercom

1. 产品简介

ML512-T/R由2路VGA发送器和2路VGA接收器组成，采用先进的非压缩数字高清视频和高速数字光纤传输技术，可以轻松地将计算机主机、高清视频信号源、高清DVD/DVR等设备输出的各种分辨率的VGA高清信号长距离传输到远端，并带有本地VGA环通，独立模拟音频，正向232串口，抗干扰能力极强，保证信号的完整性，稳定性。可定制1-16路VGA光传输系统，音频、数据、键盘鼠标等多业务可选。

2. 性能特点

通过单芯光纤传输2路VGA，带2路本地环出；2路音频信号，2路RS232控制信号；

全数字，无压缩，无延时，实时无损传输；

符合VGA标准协议；

带独立模拟音频，带本地VGA环路输出，带正向R232通讯；

自动识别和配置各种显示模式；

内置自动均衡，画面清晰稳定；

内置ESD保护电路，能有效防止静电损坏；

LED状态指示灯对关键的参数进行监视；

可提供独立式、1U/2U/4U机架式或插卡式安装

现场安装，简单方便，即插即用，无需设置。

3. 规格参数

VGA视频	
输入输出路数	2路
本地环出	2路（发射端）
接口	VGA
输入输出电平	0.7Vp-p
数码位宽	24/36bit
分辨率	1920x1200@60Hz,1920x1080@60Hz,1600x1200@60Hz, 1680x1050@60Hz,1280x1024@60Hz,1280x1024@75Hz, 1280x800@60Hz,1280x768@60Hz,1280x720@60Hz, 1024x768@60Hz,1024x768@75Hz,800x600@60Hz,800x600@75Hz
传输速率	3Gbps
音频	
数量	2路
输入输出电平	5Vp-p, non-equilibrium
音频接口	3.5mm耳机插孔
传输方向	正向
RS232	
路数	2路
数据类型	RS232
速率	最大115200bps
工作模式	全/半双工
传输方向	单向或双向可选
接口	3-pin接线端子
光纤	
波长	1310nm，1550nm or CWDM
光纤类型	单模或多模
链路损耗	12~30dB
光纤数量	1芯或2芯可选
传输距离	单模标配20km，多模300m，40km/60km/80km/100km 定制
光口	FC/PC
物理特性	
独立式尺寸 (mm)	175L x 112W x 30H
插卡式尺寸(mm)	140L x 110W x 1.5H
独立式重量 (kg)	1.5
插卡式重量 (kg)	1.2
1U (mm)	435L x 250W x 44.5H
1U (kg)	2
2U (mm)	435L x 250W x 90H
2U (kg)	3
4U (mm)	435L x 250W x 180H

4U (kg)	4
电源及环境指标	
1U机箱式功率	24W
2U机箱式功率	75W
4U机箱式功率	96W
独立式功率	12W (load ≤ 12W full service)
插卡式功率	12W (load ≤ 12W full service)
机架式电源	220VAC/50~60Hz
电源适配器	220VAC to 12VDC/1.25A
操作温度	-40 ° C to +70 ° C
相对湿度	< 95% (非冷凝)