OPGW光缆耐张线夹厂家 山东光缆金具厂家

产品名称	OPGW光缆耐张线夹厂家 山东光缆金具厂家
公司名称	济宁曲阜鲁电电力器材有限公司
价格	69.00/套
规格参数	品牌:曲阜鲁电 重量:5.0kg 包装:中性包装
公司地址	济宁曲阜静轩东路148号南
联系电话	15269787521

产品详情

OPGW光缆耐张线夹厂家 山东光缆金具厂家

产品主要特点：

厂家直销预绞式耐张线夹，预绞丝耐张金具。预绞式耐张线夹介绍：

ADSS光缆耐张线夹，OPGW光缆耐张线夹，输电线路用的各种类型导线，拉线，地线等，耐张线夹，它广泛用于光缆线路，输电线路中与杆塔联接，主要用在与终端杆塔，耐张杆塔，接续杆塔，转角大于25℃杆塔的联接。其中拉线耐张可与V型螺栓和地锚联结。

结构与材料:

U型挂环：热镀锌钢U形挂环,起到与杆塔紧固件连接的作用。

PD挂板：热镀锌精密挂板，起到将U型环和PD挂板连接起来的作用，并避免耐张线夹出口处光缆离杆塔太近，从而保证此处光缆有足够大的弯曲半径。

U型环：热镀锌精密铸钢U型连接环，起到保护耐张线夹并与PD挂板连接的作用。

护线条预绞丝：用镀锌钢丝或铝包钢丝制成，预绞丝内壁粘有一层微粒金刚砂，以增加磨擦力。预绞丝在工厂加工时被预制成四个子束，避免安装误差并便于快速安装。预绞丝的末端朝径向外侧弯曲，以免挤压损害光缆。

耐张预绞丝：用镀锌钢丝或铝包钢丝制成,预绞丝在工厂加工时被预制成束，并在内壁粘有一层牢固的金刚砂，以达到对光缆减少侧压力的条件下增加耐张线夹的握力。

数量配置：

其主要技术参数为线夹破断力（kN）和缆径范围（mm），基本配置为终端铁塔上1套，线路中间耐张铁塔上2套。光缆耐张线夹安全而和缓地固定全介质自承式架空光缆。结构加固线条向线夹组件传递轴向拉力并分配径向压力，从而在不造成光缆外皮损伤和光纤变形的情况下保证最大的握紧力