

保护津泓富丙烯酸面漆

产品名称	保护津泓富丙烯酸面漆
公司名称	天津市澳美化工涂料有限公司
价格	19.00/千克
规格参数	实干:24h 涂覆率:6 品牌:津泓富
公司地址	天津市武清区陈咀镇陈咀村
联系电话	22146556 13702022406

产品详情

津泓富丙烯酸面漆

丙烯酸面漆的主要成分是由环氧树脂、防沉助剂、有机溶剂、锌粉及色剂等研制而成，固化成膜后有优良的性能，经特殊技术制备而成的双组份涂料，其间固化剂组份采用进口的无

毒环保、低温快干固化剂，适用于钢铁外表的防锈底漆和车间底漆，也可作桥梁、船舶、海上渠道、水下涂层、港湾设备、汽车底盘金属外表防锈、油罐内外壁、钢结构厂房的防

丙烯酸面漆属于丙烯酸漆的一种，防锈功能优良，在工业生产中的价值非常重要。在咱们的身边他的应用是随处可见，首要用于钢管、储罐、钢结构、集装箱、船只、海洋渠道、海港

设备以及恶劣腐蚀环境的底涂层。选用聚酰胺树脂作为固化剂制造而成.分双包装和三包装两种。功能：系一种电化学保护涂料。具有阴极保护效果，防锈功能优良，附着力好，耐热性杰

出，当电焊切开时，它不会大面积烧损。也不影响焊接功能，还具枯燥敏捷、耐油、耐水等特性。

颜色：锌灰色

组分配比：10:1

产品特性：30%-80%

锌含可调、阴极保护、防腐防锈

设计用途：钢结构、桥梁、机械设备、管道、海上平台防腐

适用底材：钢铁、碳钢、铸铁

储存时间：干燥通风环境12个月

产品规格：25kg/桶

施工方法：无气喷涂、空气喷涂、刷涂及辊涂

保质期：一年

功能特点：环境防腐、干燥迅速、阴极保护作用

稀释剂：环氧稀释剂

丙烯酸面漆用处：适用于修造船，海洋钢结构、桥梁、铁塔、石油、冶炼、化工等职业的钢结构设备外表作为最底层的防锈底漆，用作钢板抛丸或喷砂后的养护底漆时，养护期约九

个月。该漆快干、漆膜坚韧、附着力强耐化学性和耐候性，不宜作与酸、碱等强腐蚀介质直接浸泡，不能作外表涂装醇酸面漆的配套底漆。不能曝晒。

丙烯酸面漆适用于已喷砂除锈出白的钢材外表作防锈底漆。那么应用规模这么广泛，你知道为何这么遭到施工单位的欢迎吗？这是由于防锈功能优良，附

着力强，常温快干，漆膜中锌粉含量较高，具有阴极保护效果，耐水防锈性优良。首要用于造船，桥梁、集装箱等钢铁构件，海上石油钻井渠道，港湾设备及化工设备等。

丙烯酸面漆是采用环氧树脂为基料配经聚酰胺、锌粉、助剂而成的电化学维护涂料，涂装前基铁外表处理应到达Sa2.5级的标准，并坚持基铁干燥。阴雨天或相对湿度大于75%时，应中止

施工。

丙烯酸面漆又称丙烯酸面漆指的是由环氧树脂为基本原料再加以聚酰胺、锌粉、助剂而成的防腐涂料，它具有阴极维护效果及优良的防锈功能是一种功能非常好的化学维护防腐涂

料。丙烯酸面漆可用于矿山、井架、造船、港口码头、钢结构、桥梁、铁塔、石油管道、化工、冶金等职业的钢结构、设备外表等，作为底层防腐底漆。也可作为养护底漆和用作镀锌板外

表的防腐涂料。