

阴极保护津泓富丙烯酸油漆

产品名称	阴极保护津泓富丙烯酸油漆
公司名称	天津市澳美化工涂料有限公司
价格	2.00/kg
规格参数	附着力:1级 固含量:55 表干:2h
公司地址	天津市武清区陈咀镇陈咀村
联系电话	22146556 13702022406

产品详情

丙烯酸油漆的主要成分是由环氧树脂、防沉助剂、有机溶剂、锌粉及色剂等研制而成，固化成膜后有优良的性能，经特殊技术制备而成的双组份涂料，其间固化剂组份采用进口的无

毒环保、低温快干固化剂，适用于钢铁外表的防锈底漆和车间底漆，也可作桥梁、船舶、海上渠道、水下涂层、港湾设备、汽车底盘金属外表防锈、油罐内外壁、钢结构厂房的防锈底漆；还可作化工防腐涂层、导电涂料、阴极保护、煤矿设备的防腐涂层等。

丙烯酸油漆厂家从做到大，任何一个工业只需解决一个疑问，出产和需求环节打通，商业环节从无到有，从小到大。但是从大做到强，恐怕是全部商场的要素组合。商场要素从头组合的疑问。我信任，不是一切能做首次涂装的那些涂料厂家，顺从其美就能做二次涂装这个生意的。老百姓需求涂料，我出产了涂料就大，就不行了。尽管他也需求，但是出产出来卖不出去，这就无从大无从强。尽管需求，并且我的东西也罢，但是却卖不出好报价，这也不能叫强。要做强的话，不是简略解决生意的疑问，一定是全部商场要素从头的排练，从头的结合。

组分配比：10:1

设计用途：钢结构、桥梁、机械设备、管道、海上平台防腐

适用底材：钢铁、碳钢、铸铁

储存时间：干燥通风环境12个月产品规格：25kg/桶

混合比例 主漆：固化剂=10：1施工方法：无气喷涂、空气喷涂、刷涂及辊涂

保质期：一年

功能特点：环境防腐、干燥迅速、阴极保护作用

稀释剂：环氧稀释剂

丙烯酸油漆用处：适用于修造船，海洋钢结构、桥梁、铁塔、石油、冶炼、化工等职业的钢结构设备外表作为最底层的防锈底漆，用作钢板抛丸或喷砂后的养护底漆时，养护期约九

个月。该漆快干、漆膜坚韧、附着力强耐化学性和耐候性，不宜作与酸、碱等强腐蚀介质直接浸泡，不能作外表涂装醇酸面漆的配套底漆。不能曝晒。

具有极好的附着力耐化学腐蚀功能，较好的耐碱性，涂层坚硬;是最首要的防腐漆种类。首要用于耐腐蚀涂装，如大型化工设备、管道的内外壁涂装，也可用于非金属外表及湿热带条

件运用的电器、管道仪表。清漆可用于金属外表打底或罩光。

丙烯酸油漆又称丙烯酸油漆指的是由环氧树脂为基本原料再加以聚酰胺、锌粉、助剂而成的防腐涂料，它具有阴极维护效果及优良的防锈功能是一种功能非常好的化学维护防腐涂

料。丙烯酸油漆可用于矿山、井架、造船、港口码头、钢结构、桥梁、铁塔、石油管道、化工、冶金等职业的钢结构、设备外表等，作为底层防腐底漆。也可作为养护底漆和用作镀锌板外

表的防腐涂料。