## 园林烧结砖生产厂家

产品名称	园林烧结砖生产厂家
公司名称	山东本明实业集团有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历下区二环东路港澳花园综合楼1-401
联系电话	13532766227

## 产品详情

其一、景观砖的颜色可谓是丰富多彩,黄色、麻黄、红色、枣红色,窑变色,褐色,棕色,茶色,咖啡色,这些都是经常看见过的颜色,还有一些颜色可以根据客户要求,经过特殊工艺制成。凭借这一点,就可以满足园林设计的颜色上的要求,多种自然典雅的色彩可以给简单的形式赋于新的内容,使空间环境富有生气和动感。烧结普通砖有自重大、体积小、生产能耗高、施工效率低等缺点,用烧结多孔砖和烧结空心砖代替烧结普通砖,可使建筑物自重减轻30%左右,节约粘土20%~30%,节省燃料10%~20%,墙体施工功效提高40%,并改善砖的隔热隔声性能。通常在相同的热工性能要求下,用空心砖砌筑的墙体厚度比用实心砖砌筑的墙体减薄半砖左右,所以推广使用多孔砖和空心砖是加快我国墙体材料改革,促进墙体材料工业技术进步的重要措施之一。 抗风化性能。抗风化性能是普通粘土砖重要的耐久性指标之一,对砖的抗风化性能要求应根据各地区的风化程度而定(风化程度的地区划分详见GB/T5101-1998)。 砖的抗风化性能通常用抗冻性、吸水率及饱和系数三项指标划分。抗冻性是指经15次冻融循环后不产生裂纹、分层、掉皮、缺棱、掉角等冻坏现象;且重量损失率小于2%,强度损失率小于规定值。吸水率是指常温泡水24h的重量吸水率。饱和系数是指常温24h吸水率与5h沸煮吸水率之比。