

陶瓷生态透水砖生产厂家

产品名称	陶瓷生态透水砖生产厂家
公司名称	山东本明实业集团有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历下区二环东路港澳花园综合楼1-401
联系电话	13532766227

产品详情

烧结普通砖有自重大、体积小、生产能耗高、施工效率低等缺点，用烧结多孔砖和烧结空心砖代替烧结普通砖，可使建筑物自重减轻30%左右，节约粘土20%~30%，节省燃料10%~20%，墙体施工功效提高40%，并改善砖的隔热隔声性能。通常在相同的热工性能要求下，用空心砖砌筑的墙体厚度比用实心砖砌筑的墙体减薄半砖左右，所以推广使用多孔砖和空心砖是加快我国墙体材料改革，促进墙体材料工业技术进步的重要措施之一。

强度等级。普通粘土砖的强度等级根据10块砖的抗压强度平均值、标准值或最小值划分，共分为MU30、MU25、MU20、MU15、MU10五个等级，在评定强度等级时，若强度变异系数 ≤ 0.21 时，采用平均值——标准值方法；若强度变异系数 > 0.21 时，则采用平均值——最小值方法。各等级的强度标准应符合下表规定值。

陶土砖其实是粘土砖的一种，是产品不断优化及传统技艺不断升级的产物。陶土砖通常采用优质粘土甚至紫砂陶土高温烧制，以天然粘土为主要成分，用石英、长石等为骨料，经过烧结后形成的土建砌墙砖。陶土砖的性质属于低温砖，烧成温度大概在800 左右，吸水率较高，一般吸水率在8%--10%。