

2.4马钢镀锌卷2.4环保镀锌卷

产品名称	2.4马钢镀锌卷2.4环保镀锌卷
公司名称	上海循凡实业有限公司
价格	5230.00/吨
规格参数	DX53D+Z:45 0.6*1250*C:41 1.0*1250:36
公司地址	上海市崇明区城桥镇东河沿68号J幢321室（上海城桥经济开发区）
联系电话	021-51838638 13262806582

产品详情

外吹后锌层表面粘附着杂物和条状不干净物应调节风量。

6、根据镀锌钢管规格更换同规格的风环，风环不能用其它规格代替。

7、外吹风环在无风条件下禁止镀锌管通过，以免造成风孔堵塞，影响外吹的质量。

8、要经常检查外吹环内是否清洁,是否有挂锌,镀锌管外表面是否光滑,有无划伤；磁辊表面、链条是否挂锌，如有挂锌要及时清理。

9、引上辊道由于无磁力辊，锌层又没有固牢，锌层表面最容易划伤，引上辊速度要和磁力辊速度匹配好。

镀锌：DX51D+Z 0.5*1250*C 0.6*1520*C 0.8*1250*C 0.95*1250*C

1.2*1500*C 1.5*1250*C 2.0*1500*C 1.8*1500*C 3.0*1250*C

0.4*1250*C 0.35*1000*C

DX53D+Z 0.4*1250*C 0.5*1250*C 0.6*1250*C 0.7*1250*C

0.8*1250*C 0.9*1250*C 1.0*1250*C 1.2*1250*C 1.5*1250*C

1.8*1250*C 2.0*1250*C 2.5*1250*C 3.0*1250*C 2.8*1250*C

环保镀锌：0.5*1000*C 0.6*1250*C 0.7*1250*C 0.8*1250*C

1.0*1000*C 1.2*1250*C 1.5*1250*C 1.6*1250*C 1.8*1000*C

2.0*1250*C 2.2*1000*C 2.5*1000*C 2.8*1250*C 3.0*1000*C