

# 风道橡胶补偿器的安装说明—凯翔供水

产品名称	风道橡胶补偿器的安装说明—凯翔供水
公司名称	巩义市永安凯翔商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:凯翔 规格:812-3216 型号:FUB、FVB
公司地址	巩义市永安街道办永安路（注册地址）
联系电话	15515878277

## 产品详情

### 联系方式

网站：[www.kxguandao.com](http://www.kxguandao.com)

电话：0371-60265557

手机：15515878277

QQ：260342269

### 公司简介：

巩义市永安凯翔供水材料有限公司是生产经营管道配件的企业。多年来公司本着“质量第一，信誉第一，用户至上”。以质量求生存，以客户满意为指针，为用户着想，满足客户的一切需求。公司位于郑州与九朝古都洛阳之间，中西部唯一的“百强县”中原名城巩义市境内，地理位置优越，交通便利，通讯发达。

### 产品说明：

FUB型风道橡胶补偿器用于火力发电厂、锅炉、燃气轮机排气系统石化工业、锅炉、工业用炉排气系统、排烟脱硫装置、温式、干式通风道冶金系统、高炉、转炉、燃烧炉的消烟除尘核发电厂、换气装置水泥工业、各种窑、集尘、烟尘处理系统装置类：集尘器，吸尘器，空气加热器，洗涤器，引风机，鼓风机等设备的风机进出口。功能是减震、降噪、密封、耐介质、便于位移和安装，是环境保护领域中一种极为理想的减震、降噪、消烟除尘的最佳配套件。

### 产品特点：

- 1、结构合理，弹性好，热胀冷缩范围大，对管道支架的反作用力小
- 2、吸震降噪，隔热隔尘，有利环保，简化支架结构
- 3、能偏围位移，可防止连接的支架或设备基础下沉引起的损害，能适就管道安装的偏心误差，方便安装与维修
- 4、耐磨，耐热，耐老化，耐腐蚀，使用寿命长
- 5、阴力小，重量轻，不积灰

### 安装说明：

- 1、安装长度由用户在设计中选定，订货时未注明者按  $L=350\text{mm}$  的供货。
- 2、表中重量按一般安装长度  $L=350\text{mm}$  计算。
- 3、接头中间有支撑架，支撑架在安装前应保持不脱，待螺栓上紧后将其全部打掉，以保证安装合理，使其各项物理机械性能真正起到作用。