

展厅防火木质吸音板厂家 阻燃木质吸音板价格

产品名称	展厅防火木质吸音板厂家 阻燃木质吸音板价格
公司名称	佛山市南海景音建材有限公司
价格	38.00/平方米
规格参数	品牌:景音 型号:2440*128*12 产地:广东
公司地址	里水大道中43号
联系电话	13927725200

产品详情

昆明展厅防火木质吸音板厂家 阻燃木质吸音板价格

木质吸音板基本材料为12mm、15mm或18mm厚的防火、防潮或普通中密度板，表面可以有两种处理方法：一种是三胺木纹饰面，一种是木纹的真木皮饰面。木质吸音板的开孔一般分为两层，上面一层为小的圆孔或缝隙，下面一层为大的圆孔。木质吸音板在出厂时一般都粘附一层无纺吸声布，只要安装时在其后留有一定厚度的空腔，就可以单独作为吸声材料使用，有较好的中低频吸声特性，如果在空腔内填充一定厚度的多孔性吸声材料，如玻璃棉等，可以有效地提高整个构造的中高频吸声特性。13927725200 刘美芳，景音声学建材。

目前主要分为两种：槽木吸音板和孔木吸音板

槽木吸音板：是在密度板的正面开槽、背面穿孔的狭缝共振吸声材料。常用于墙面或天花装饰。通过对槽背面孔径的大小，深浅，正面槽的高度，深度以及穿空率进行严格的核算，从而在不同的频率上取得理想的吸声效果，有效控制声波的反射和扩散，消散杂波和噪音，令室内有合理混响时间，达到缔造完美音质的吸音效果。13927725200 刘美芳，景音声学建材。

孔木吸音板：孔木吸音板有贯通于密度板正面和背面的圆柱形孔眼，在密度板背面粘贴具有透气性的背覆材料和能吸收入射声能的吸声材料等组合而成。吸声机理是材料内部有大量微小的连通的孔隙，声波沿着这些孔隙可以深入材料内部，与材料发生摩擦作用将声能转化为热能。13927725200 刘美芳，景音声学建材。

木质吸音板产品广泛应用于建筑领域；有宾馆、饭店、家庭音响背景、演播厅、候机厅、学校、大剧院、音乐厅、体育馆、银行、证券所、机场、星级宾馆、高级写字楼、会议厅、洽谈室、接待厅和各类文化娱乐场所。佛山市景音装饰材料厂供应的木质吸音板具有多种饰面可供不同需要的客户选择，同时景音声学公司供应布艺吸音板，隔音板，生态木吸音板，空间吸声体，聚酯纤维吸音板，植物纤维吸音喷

涂，酒店活动隔断等声学材料。13927725200 刘美芳，景音声学建材。

“景音”槽孔吸音板的结构：13927725200 刘美芳，景音声学建材。

基 材——“景音”槽孔吸音板采用高密度的防霉防潮板做成，厚度为15mm或18mm。亦可根据用户的要求使用其他厚度或性能的密度板基材。

饰 面——三聚氰胺饰面，请按公司色卡选择，真木皮饰面，可按客户要求选择木皮及油漆颜色。

吸音薄毡——颜色为黑色，粘贴在吸音板背面，具防火吸音性能。

板条宽度——128mm或按照客户要求订做。

板条长度——最长2440mm或按客户要求订做。

允许公差——宽度为0.1MM，长度为2MM。

拼 版——板条长边根据实际需要做成90度角的企口和凹口来拼接

“景音”槽木吸音板安装方法：13927725200 刘美芳，景音声学建材。

- 1、先将轻钢龙骨安装到墙面。
- 2、贴墙轻钢龙骨的立面尺寸18X26X3000mm长,分隔间距为60cm。
- 3、将尺寸为45X38X5mm的扣片安装在龙骨和吸音板之间。
- 4、覆盖吸音板背面的玻璃棉:厚度30—50mm、密度32kg每立方米、宽度与长度为600X1200mm。

“景音”槽木吸音板安装注意事项：13927725200 刘美芳，景音声学建材。

- 1、龙骨架格栅之间推荐选用的间距为60CM。
- 2、多块“景音”槽木吸音板在板与板组合安装时，板头与板头之间至少要留出3MM的空隙。
- 3、如果吸音板从地面开始按横式安装，则长面的凹口要朝下安装并用扣片锁紧，一块接一块再将其他吸音板安装上去。