

## 复合土工膜厂家价格

产品名称	复合土工膜厂家价格
公司名称	山东财智实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	德城区东风路45号
联系电话	2257666 15989700476

## 产品详情

三个系列：一、针刺无纺土工布，规格100g/m<sup>2</sup>-600g/m<sup>2</sup>之间任意选择，主要原材料是采用涤纶短纤或丙纶短纤，通过针刺法制成，主要用途是：江、海、湖河堤的护坡，围海造田、码头、船闸防汛抢险等工程，是通过返滤起到水土保持和防止管涌的有效途径。二、针刺无纺布与PE膜复合土工布，规格有一布一膜，二布一膜，最大幅宽4.2米主要原材料是要用涤纶短纤维针刺无纺布，PE膜通过复合而成，主要用途是防渗，适用于铁路，高速公路、隧道、地铁、机场等工程。适用于高等级公路与铁路的路基稳固和护坡、堤防及护境墙、草皮等植生被、没有植被的边坡、大坝内护坡。主要用途：用于稳固铁路路基。用于稳固公路软地基处理。用于承受载重力的堤防、挡墙。用于浅水河道治理。用于管道及下水道的支撑结构。用于防止滑坡及受载重力的混合式挡墙。用于独立墙、码头、防波堤等。用于沙漠、海滩和河床、河岸的治理。产品介绍：植草格（草坪砖、植草板、植草砖、草坪垫、草格砖）完美实现草坪、停车场二合一，提升品质，节约投资。独特的搭扣式搭接，省工、快捷。采用改性高分子量HDPE为原料，绿色环保，完全可回收采用德国技术与原料，耐压、耐磨、抗冲击、抗老化、耐腐蚀。土工格室特点：由加入抗老化剂的改性高密度聚乙烯条带为基材经先进的超声波焊接机焊接而成。工艺先进，焊接速度快，焊接整齐，焊缝牢固。伸缩自由，运输施工方便。抗拉强度高，拉伸强度母材可达0.57KN/5cm（1mm厚），焊缝抗撕裂强度可达1KN/20cm。耐老化，使用寿命长。