## 摩托罗拉XIR P8208数字对讲机

产品名称	摩托罗拉XIR P8208数字对讲机
公司名称	广州市誉丰通信有限公司
价格	2500.00/套
规格参数	摩托罗拉:手持 xir p8208:数字 马来西亚:专业对讲机
公司地址	南沙区万达广场B4栋2020房
联系电话	020-82302361 13719146336

## 产品详情

品牌: Motorola/摩托罗拉

对讲机类别: 手台

使用性质: 专业对讲机

频率范围: 403-470 MHz

个数: 套

最大通话距离: 3km(含)-5km(不含)

功率: 5W

外形尺寸: 131.5x63.5x35.2

重量: 360克(

电池类型: 锂电池

电池使用时间: 10小时

是否防水: 是

有无显示屏: 无

产地: 马来西亚

吊牌价: 2500

携带方式: 手持式

价格区间: 2000元以上

摩托罗拉XiR P8208手持双向对讲机规格参数 UHF VHF信道容量 32频率 403-470 MHz 450-512 MHz 136-174 MHz含1500 mAh锂电池时的外形尺寸(高x宽x厚) 131.5x63.5x35.2 毫米重量(含1500mAH锂电池) 360克(12.7盎司)(含2200 mAh锂电池) 361克(12.8盎司}(含1400 mAh符合防爆(FM)标准的锂电池 370克(13盎司}电池 7\_5伏购FCC说明 AZ489FT4876 AZ489FT4884

AZ489FT3815启用载波静噪和高功率发射机中的电池节能功能时,电池平均寿命为5/5/90工作周期IMPRES 1500 mAh 锂电池 模拟: 9小时 数字: 13小时IMPRES 2200 mAh 锂电池

模拟:13.5小时 数字: 19小时符合防爆(FM)标准的IMPRES 1400 mAh电池 模拟:8.5小时 数字:

12小时接收机频率 403-470 MHz I 450-512 MHz 136-174 MHz信道间隔

12.5 kHz/25 kHz频率稳定性 +/-1.5ppm (XiR P8200)(-30。C,+60° C,+25° C)

+/-0.5ppm (XiR P8208)模拟灵敏度

0.35uV(12dB SINAD)0.4 uV(20 dB SINAD)0.22uV (典型)数字灵敏度 5% BER: 0.3 uV互调

TIA603C 70 dBETSI 65 dB邻近信道选择性 12.5 kHz 下 60 dB25 kHz 下 70 dB杂散抑制

70 dB额定音频 500 mW额定音频下的音频失真 3% mm干扰与噪音

12.5 kHz 下-40 dB25 kHz 下-45 dB音频响应 -3dB传导杂散发射 -57 dBm发射机频率

403-470 MHz 450-512 MHz 136-174 MHz信道间隔

12.5 kHz/25 kHz频率稳定性(-30。C, +60。C, +25°C) 功率输出 低功率 1瓦 1瓦高功率 4瓦

5瓦调制限制 12.5 kHz 下+/-2.5 kHz 25 kHz 下+/-5.0 kHz符合防爆(FM)标准的干扰和噪音

12.5 kHz 下-40 dB 25 kHz 下-45 dB传导辐射

-36 dBm <1 GHz-30dBm>1 GHzand<4GHz邻近信道功率

12.5 kHz 下-60 dB25 kHz 下-70 dB音频响应 +1,-3dB音频失真 3%符合防爆(FM)标准的调制

12.5 kHz: 11K0F3E25 kHz:16K0F3E4FSK数字调制

12.5 kHz 仅数据:7K60FXD12\_5kHz数据和语音:7K60FXE数字话音编码器类型 AMBE+2数字协议 ETSI-TS102 361-1