

聚氨酯外墙保温工程生产厂家

产品名称	聚氨酯外墙保温工程生产厂家
公司名称	安丘市长恒工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	安丘市凌河镇驻地
联系电话	4641838 13751475952

产品详情

一旦发生大面积异氰酸酯洒地时，应用砂土、木屑进行覆盖处理后，再用大量水冲洗地面。当衣服污染上异氰酸酯时，必须用含50%、水45%、浓氨液5%配制而成的溶液进行处理后，再用肥皂洗净。各项指标达到或超过国外同类产品技术水平,其制品具有如下优点:密度高,可根据不同应用场合,密度在200~500千克/立方进行调节压缩强度大,可达4~20MPa，导热系数0.052.具有低导热系数,低透湿系数,低吸水率,满足保冷要求。 ，具有耐水解稳定性,抗老化,耐酸碱等化学药品性能优良，不易燃烧,阻燃性满足国家安全要求密度要求；-165度-180度管托密度在300-500之间。保温层厚度100mm Pu硬泡屋面是现场发泡成型，工艺设备简单，操作方便，可以喷涂也可以浇注，能够在任何复杂的屋面施工作业，通常施工由3-4人操作，每天可喷涂20立方米以上，按喷涂层厚度为30毫米计算，每天可喷涂约700平方米以上，比铺设传统材料工效提高十倍，同时还减轻了劳动强度，改善了作业环境，减少了对环境的污染。