

ZPG自动反冲洗排污过滤器 DN800 精蝶阀门

产品名称	ZPG自动反冲洗排污过滤器 DN800 精蝶阀门
公司名称	上海奇众阀门制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:奇众 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区江桥镇金园一路1359号
联系电话	13817855033 13255809835

产品详情

首页-->产品中心-->消防阀门-->>过滤器-->>自动反冲洗排污过滤器

销售电话：+86-021-51645825 图文传真：+86-021-51862375

所属系列：

产品名称：

产品型号：

关键字标签：

浏览次数：

消防阀门

自动反冲洗排污过滤器

ZPG

ZPG自动反冲洗排污过滤器

68

上一个：篮式过滤器 下一个:美标Y型过滤器

产品介绍

营销市场

联系我们

ZPG-L/I型自动反冲洗排污过滤器是一个能使用低质水进行工业冷却的过滤器,同时也可用于其他需要过滤的工艺过程,它具有冲洗排除杂质功能,一股安装在换热器其他执行机构的前面,定期清洗排除杂质。当正常情况下,转向阀开启,水流经过滤器筒过滤后,由出口排出。当转向阀关闭,排污阀开启时,水流被迫从过滤筒的进口段网孔进入过滤筒外侧,大部分从出口流出,一部份又从过滤器外经杂质收集段网孔进过滤筒内部,对过滤筒产生了反冲洗,达到从过滤筒产生了反冲洗,达到从过滤筒外部冲洗粘附在网孔上杂质的效果,杂质仍通过排污口排出。

工作原理

1、工作过滤正常工作时,水流转向阀为开启状态。需处理的水通过过滤网后利用惯性原理而将水中的细小颗粒杂质及悬浮物由于惯性作用沉积在排污口附近。2、冲洗排污正常冲洗时,水流转向阀为开启状态。当滤网截留水中的细小颗粒杂质及悬浮物达到一定数量时,将排污口上的阀门打开,即由于水流的作用将粘在过滤器收集段部分的杂质冲质冲洗直到排出水清澈为止。再关闭排污口上的阀门进入正常工作状态。3、反冲洗排污反冲洗时,水流转向阀为关闭状态,排污阀开启,这时水流被迫从过滤网筒的入口段网孔进入过滤筒外侧与壳体夹层,反向从网筒外侧冲洗粘附在网孔上的杂质,达到清洁过滤网的目的。由于转向阀关闭,水经过反冲阀后流带增大,反洗效果好。

主要性能参数

壳体材质	碳钢	不锈钢
滤框滤网材质	不锈钢	
密封件材质	耐油石棉、丁晴橡胶、聚四氟乙烯	
工作温度()	-30 ~ 380	-80 ~ 450
公称压力(MPa)	0.6 ~ 5.0 (150Lb ~ 600Lb)	
过滤精度 (目/in)	10-300	

主要外形尺寸

ZPG- 型直通式自动反冲洗排污过滤器

型号	L	A	B	D	排污口DN
ZPG-I-40	245	185	63	90	15
ZPG-I-50	255	190	70	100	15
ZPG-I-65	270	195	83	120	20
ZPG-I-80	320	232	96	140	25
ZPG-I-100	350	260	128	180	32
ZPG-I-125	438	326	162	200	40

ZPG-I-150	525	390	189	230	50
ZPG-I-200	700	520	220	280	65
ZPG-I-250	875	650	255	330	80
ZPG-I-300	1050	780	294	380	100
ZPG-I-350	1200	885	331	450	125
ZPG-I-400	1400	1040	377	480	150
ZPG-I-450	1550	1145	420	500	150
ZPG-I-500	1700	1250	462	580	150
ZPG-I-600	2000	1460	537	650	200
ZPG-I-700	2280	1720	607	700	200
ZPG-I-800	2500	1900	685	820	200
ZPG-I-900	2800	2180	785	880	200
ZPG-I-1000	3120	2470	860	920	250
ZPG-I-1100	3450	2780	915	960	250
ZPG-I-1200	3700	3000	965	1040	250
ZPG-I-1500	4470	3650	1220	1400	250

金杯、银杯不如用户口碑，金奖、银奖不如用户夸奖。上海奇众阀门制造有限公司建立整套质量保证检测系统和严格的售后服务管理制度。奇众公司为保证产品质量严厉打击假冒伪劣产品让广大客户买到安全合格放心奇众品牌的产品，我公司引进QID9000数码防伪系统并制作了出厂防伪标签。奇众精神——海纳百川、追求卓越、开明睿智、大气谦和！