

ARVX消防微量排气阀 经典推荐

产品名称	ARVX消防微量排气阀 经典推荐
公司名称	上海奇众阀门制造有限公司
价格	300.00/个
规格参数	品牌:奇众 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区江桥镇金园一路1359号
联系电话	13817855033 13255809835

产品详情

[首页](#)-->[产品中心](#)-->[消防阀门](#)-->>[排气阀](#)-->>[消防微量排气阀](#)

销售电话：+86-021-51645825 图文传真：+86-021-51862375

所属系列：

产品名称：

产品型号：

关键字标签：

浏览次数：

[消防阀门](#)

[消防微量排气阀](#)

[ARVX](#)

[ARVX消防微量排气阀](#)

70

[上一个：复合式排气阀](#) [下一个:过滤器](#)

产品介绍

营销市场

联系我们

ARVX微量排气阀在一般情况下，水中约含2VOL%的溶解空气，在输水过程中，这些空气由水中不断释放出来，聚集在管线的高点处，形成空气袋（AIR POCKET），使输水变得困难，系统输水能力可因此下降约5-15%。此微量排气阀主要功能就是排除这2VOL%的溶解空气，并适合装置于高层建筑，厂区内配管，小型泵站用以保护或改善系统的输水效率及节约能源。

单杆式（SIMPLE LEVER TYPE）微量排气阀，为一类似椭圆形阀体，内部所有零件包括浮球，杠杆、阀座等均为304不锈钢，内部使用标准排气孔径1/6"，适合用于PN16工作压力环境。介质温度：0-80。ARVX微量排气阀主要应用于暖通空调系统，往往安装在制高点或弯头等处，以排除管道中多余气体、提高管路使用效率及降低能耗。介质温度：0-80。

微量排气阀 主要技术参数 公称压力：1.0~1.6MPa 公称通径：10~25mm 适用介质：水、油等非腐蚀性液体 适用温度：0~100 试验标准：GB/T 13927 API598

微量排气阀 主要零件材料

ARVX微量排气阀

名称	阀盖、阀体	浮球	杠杆、杠杆架	塞头
材质	球墨铸铁	304不锈钢	304不锈钢	合成橡胶BUNA-NVITOL

AVAX自动排气阀

全铜

微量排气阀 主要外形尺寸

DN	10(3/8")	15(1/2")	20(3/4")	25(1")
L1	47	47	47	47
H1	113	113	113	113
L2	102	102	102	102
H2	127	127	127	127

公司工程师5人，具有高新设备在内的加工和检测设备，公司采用标准有API、ASME、ANSI、BSDIN、D F、JIS、JPI、GB等国际先进标准。公称通径10mm-3000mm，公称压力0.1Mpa-64.0Mpa,工作温度-200 -65 0 的各种阀门，材质有铸铁、碳钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢、巴氏合金、蒙耐尔等。可根据用户要求生产各种特殊阀门。