

## CARX复合式排气阀 dn50快速排气阀 品质

产品名称	CARX复合式排气阀 dn50快速排气阀 品质
公司名称	上海奇众阀门制造有限公司
价格	350.00/个
规格参数	品牌:奇众 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区江桥镇金园一路1359号
联系电话	13817855033 13255809835

## 产品详情

[首页](#)-->[产品中心](#)-->[消防阀门](#)-->>[排气阀](#)-->>[复合式排气阀](#)

销售电话：+86-021-51645825 图文传真：+86-021-51862375

所属系列：

产品名称：

产品型号：

关键字标签：

浏览次数：

[消防阀门](#)

[复合式排气阀](#)

[CARX](#)

[CARX复合式排气阀](#)

70

上一个：[快速排\(吸\)气阀](#) 下一个：[消防微量排气阀](#)

## 产品介绍

## 营销市场

## 联系我们

CARX复合式排气阀用于管路上的最高点或有闭气的地方，排除管内的气体来疏通管道，达到正常工作，如不装排气阀，管内流动的液体产生动热引起气体，形成短路，使管道出水容量达不到要求，其次，管道运转时出现停电、停泵管道会出现负压力，而会引起管道振动或破裂，排（吸）气阀就迅速把空气吸入管内，防止管道振动或破裂。

### 复合式排气阀 作用原理

当管内开始注水时，塞头停留在开启位置，进行大量排气，当空气排完时，阀内积水浮球被浮起，传动塞头至关闭位置，停止大量排气；当管内水正常输送时，如有少量空气聚集在阀内到相当程度，阀内水位下降，浮球随之下降，此时空气则由小孔排出。当抽水机停止，管内水流空时，或遇管内产生负压时，此时塞头开启，吸入空气确保管线安全。

### 复合式排气阀 结构与用途

CARX复合式排气阀为圆桶状式阀体，其内部主要有不锈钢浮球及塞头。

CARX复合式排气阀装设于泵浦出口处或送配水管线中，用以大量排除管道中的集结之空气，以增进水管及抽水机使用效率，且与管内一旦出现负压时，此阀能迅速吸入空气，以保管线因负压所产生损坏。

### 复合式排气阀 技术参数

- 1.介质：清水
- 2.温度：常温
- 3.阀体：灰铸铁HT200
- 4.浮球与塞头：不锈钢
- 5.密封材料：丁晴橡胶
- 6.阀体试验打压：1.5mpa
- 7.浮球、密封试验打压：0.05-1.1MPA不漏水

### 复合式排气阀 零件材质

序号	名称	材质
1	阀体	HT200
2	阀盖	HT200
3	浮球	SUS 304
4	杠杆架	铸铜ZH59
5	杆	铸铜ZH59

## 复合式排气阀 主要外形及连接尺寸

型号	公称通径 DN(mm)	尺寸(mm)						
		H	L	L1	D	D1	D2	z- d
CARX-1.0C	20	375	290	180	105	75	55	4-12
ARX-1.6	25	375	290	180	115	85	65	4-14
	50	480	360	205	160	125	100	4-14
	80	520	405	245	195	160	135	4-18
	100	530	405	245	215	180	155	4-18

## 复合式排气阀 每小时排气量表

规格DN	25	50	80	100	150	200	250	300	350	400
立方米/小时	2-88	85-352	22-904	34-1413	76-3179	135-8831	212-8831	305-12717	415-17309	542-22608

“这件事我办满意了吗？事情肯定这样吗？”奇众阀门员工必须时刻反省自己，以达到办事圆满、准确的效果。永远不要估计的办事情，是我们奇众每一个员工的一贯风格。创造星级企业、制造星级产品、提供星级服务、培养星级人才！上海奇众阀门制造有限公司的精神——海纳百川、追求卓越、开明睿智、大气谦和！