

# HT30-40脱脂棉线滤芯机器，pp线绕滤芯设备

产品名称	HT30-40脱脂棉线滤芯机器，pp线绕滤芯设备
公司名称	无锡市宏腾塑胶厂
价格	9610.00/台
规格参数	品牌:宏腾 产地:无锡
公司地址	江苏省无锡市新区鸿山工业园鸿祥路34号
联系电话	18018384693

## 产品详情

绕线机卷绕线速度 60-320m/min

电源：AC380,50HZ,其它可依照客户要求定做.

机器马达：若绕线滤芯长度小于30英寸，三相异步电机转速为每分钟2800转。

若绕线滤芯长度大于等于30英寸，三相力矩电机转速为每分钟1400转。

骨架：PP,不锈钢,其它材料可定做。

往复丝杆材料：聚甲醛

滤芯内径：一般为28mm和30mm，其它尺寸可定做。

滤芯精度：1 μ m,5 μ m,10 μ m,20 μ m,50 μ m,100 μ m 等等

滤芯长度：10英寸，20英寸，30英寸，40英寸...100英寸

主要性能:

- 1.过滤精度高，压差小，流量大，纳污量大使用寿命长；
- 2.过滤孔径内小外大，具有良好深层过滤效果；
- 3.滤芯由不同多种材料制成，确保各种液体过滤要求，达到最佳过滤效果。

主要技术性能指标：

- 1、过滤精度：1  $\mu\text{m}$ , 5  $\mu\text{m}$  , 10  $\mu\text{m}$  , 20  $\mu\text{m}$  , 30  $\mu\text{m}$  , 50  $\mu\text{m}$  , 75  $\mu\text{m}$  , 100  $\mu\text{m}$  ;
- 2、滤芯外径： 60mm , 65mm ;
- 3、滤芯内径： 28mm , 30mm ;
- 4、聚丙烯线绕滤芯可用水酸碱类 , 化学溶液等非有机溶液 , 使用温度 60
- 5、脱脂棉纤维滤芯中心杆为不锈钢材质用于有机溶剂 , 水、油、碱性溶液、饮料、医药等 , 使用温度120 。
- 6、滤芯长度：10 , 20 , 30 , 40