砖瓦石灰爆裂蒸煮箱ZSX-51厂家

产品名称	砖瓦石灰爆裂蒸煮箱ZSX-51厂家
公司名称	上海雷韵试验仪器制造有限公司
价格	100.00/台
规格参数	电压:AC220V 功率:3KW+1KW 温度:调到沸点
公司地址	上海市杨浦区松花江路1250号
联系电话	86-021-35304776 18601709270

产品详情

砖瓦石灰爆裂蒸煮箱ZSX-51厂家

24小时热线： 18019385592（王梦欣） 021-35304776

QQ：1936803778，18019385592

砖瓦石灰爆裂蒸煮箱技术参数

ZSX-51型

1、电压：AC220V

2、功率：3KW+1KW

3、温度：调到沸点

4、升温时间：小于40分钟

5、内尺寸：550×330×400

6、外形：350×830×550

ZSX-52型

1、电压：AC380V

2、功率：3KW+1KW

3、温度：调到沸点

4、升温时间：小于60分钟

5、内尺寸：850×500×400

6、外形：550×1150×550

一分价钱一分货，任何一种东西存活下来，绝对不是因为价格，更不是因为折扣，而是品质，服务，价值和被需要！一分价格一分货，你永远不可能用奔奔的价格买到奔驰，我销售的不仅是产品，更是品质、诚信和服务！相信品牌，相信品质,强大的技术力量，精湛的生产工艺，完善的售后服务！

ZSX砖瓦（石灰）爆裂蒸煮箱简介

砖瓦爆裂蒸煮箱按照国家GB5101-85关于砖瓦石灰爆裂试验的要求而设计制造的。能自动控制箱体内水温100°C的时间，温度数显，时间数显,内胆进口不锈钢板制作；是砖瓦生产、施工、试验单位检测产品质量的专用设备之一。

适用范围

砖瓦爆裂蒸煮箱适用于烧结普通砖、烧结多孔砖、空心砖和空心砌块砖、烧结粘土砖、免烧砖、粉煤灰砖、炉渣砖和碳化砖等的爆裂、吸水率、安定性、水中加热试验。

ZSX砖瓦（石灰）爆裂蒸煮箱结构特点

箱体用不锈钢焊接成形，箱口与箱底之间用水封槽密封，可以有效的防止蒸汽外溢，箱内有两组铜质加热管进行加热，箱盖上装有玻璃温度计插口可以校对电接点温度计，在箱侧面裝有放气口可用胶管将水蒸汽排出。

注意事项

1.不宜在磁场或电场中操作使用，必须采取屏蔽措施，防止仪器设备损坏或降低测量精度。

2.使用前必须进行空载运转确保无故障后方可加载使用。用前润滑，用后擦试干净。

3.仪器设备不准随意拆改或解体使用,确因需要开发新功能或改造更新等,需按分级管理权限,履行审批手续后再实施。

4.经常进行设备的保养与维护，并存放在干燥通风之处，待用时间过长仪器设备，应定期通电开机，防止潮霉损坏仪器设备其零部件。

主要技术指标

1.电源220V

2.功率3KW

3.温度调到沸点升温时间<40分钟

4.内尺寸:550x300x400mm

操作规程

a.检查试样,将不属于石灰爆裂的外观缺陷作标记。

b.将砖样平行侧立安放于蒸煮箱内的篦子板上,砖样间隔不小于50mm。箱内水面高度应低于篦子板40mm。

c.将水加热至沸腾后蒸1小时,停止加热4小时后揭盖取出。

d.检验每块砖面上因石灰爆裂形成的外观缺陷,并记录其尺寸,以毫米计。

注： 1、若收到仪器后，不会使用，请第一时间联系厂家，切勿自己乱操作，以防仪器损坏！
2、收到货，请在第一时间验货，是否有损坏的，若有损坏的地方，请联系销售员，并拍照给销售员确认哪个部分损坏了！ 3、无人为因素损坏，产品质保一年（一年之内有质量问题，包修包换包退，终身维修(易损件不在免费保修范围内））大问题均返回我司厂里维修，小问题，零件寄过去！｛当天下午四点之前款项进账，当天发货，全国包邮，江浙沪免费送货上门，其它地区若需要送货上门，具体可咨询小王｝，价格要比市场上的低，我们的承诺---让利于您，所有的产品都是批发价！有需要的亲们，联系我吧。绝对物超所值！

使用方法

1、在箱内放足所需的清水,再放入试件盖上盖子

2、在水槽内放满水,放气口可按一段胶管

3、接通电源进行加热

4、当达到温度后,调整定时器使实验时间后自动停止工作。

使用性能

1、砖瓦爆裂试验

2、吸水率

3、水泥安全性

4、水中加热