

科陆DSSD718高精度液晶三相三线电子式电能表

产品名称	科陆DSSD718高精度液晶三相三线电子式电能表
公司名称	长沙浩宁电子科技有限公司
价格	900.00/台
规格参数	品牌:科陆 型号:DSSD718 产地:深圳
公司地址	湖南长沙咸嘉湖西路179号
联系电话	0731-82052265 13548661746

产品详情

科陆DSSD718三相三线电子式电能表主要特点

深圳科陆DSSD718三相三线多功能电能表是新一代科陆多功能电能表，其性能稳定、功能丰富、抗干扰能力强，在操作便捷、数据安全方面进行了精心设计。其采用了全密封的结构及外壳，可以满足严酷的高低温交变湿热环境应用。电池盒与编程按键可以分别进行铅封，便于供电部门的管理。

主要功能

- 大屏幕、宽视角液晶显示，具备丰富的状态指示和汉字提示符，带背光。
- 双路RS-485通讯接口、吸附式或远红外通讯接口，通道相互独立。。配置有功、无功空接点电能脉冲及LED电能脉冲输出
- 分时计量正反向有功电量、四象限无功电量、组合1、组合2无功电量，组合方式：四象限无功任意组合;计量分相正反向有功、感性无功电量。
- 分时计量正反向有功、无功最大需量及发生时间。
- 最大8费率，主副两套时段，时钟双备份，自动纠错，最大可记录13个月历史记录。
- 可设置6类数据记录负荷曲线，容量达到4M字节。
- 记录失压、全失压、失流、全失流、电压合格率、清零、清需量、编程、校时、上电、过压、逆相序、开盖等多种事件。
- 双备份数据存储，具有自检和纠错功能，具有内卡错、时钟错、电压逆相序、失压、过压、失流、电池欠压故障报警功能。

- 停电后可通过按钮、手抄器唤醒显示，可远红外抄表。
- 具有防窃电开盖检测功能

技术参数

项目参数名称	内容简介
品牌型号	三相三线
接线制式	科陆DSSD718
精度等级	有功0.2S、0.5S级；无功2级
电压规格	3×100V
电流规格	互感器接入式：3×0.3(1.2)A、3×0.5(2)A、3×1(2)A、3×1(4)A、3×1.5(6)A、3×5(6)A
	直接接入式：3×5(20)A、3×10(40)A、3×20(80)A、3×30(100)A。
通信协议	DL/T645-1997规约
通信接口	RS485通信接口；远红外通信接口
参比频率	50Hz±5%
复费率	4费率
工作环	工作温度：-20~45； 极限工作温度：-35~55； 相对湿度：85%。
功耗	MTBF：5104h

适用场所

主要适用于需要高可靠性电能计量需求的发电厂、变电站、计量关口和各类企事业单位。