

沪正 高性能玻璃隔热涂料/热辐射屏蔽涂料/玻璃防晒涂料

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 沪正 高性能玻璃隔热涂料/热辐射屏蔽涂料/玻璃防晒涂料 |
| 公司名称 | 上海沪正实业有限公司 |
| 价格 | 1200.00/升 |
| 规格参数 | 主要成分:钨钒锡锑掺杂 外观:蓝黑色 工艺:刮涂、滚涂 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区金碧路585号5幢 |
| 联系电话 | 13127914555 13024160618 |

产品详情

玻璃隔热涂料是采用多种金属纳米粉体材料加工制备的一种涂料，其中所采用的纳米材料本身具有特殊的光学性能，即在红外光区、紫外光区有很高的阻隔率，在可见光区有很高的透过率。利用该材料的透明隔热特性，与环保型高性能树脂混合，经过特殊的加工工艺处理，制备出节能环保的隔热保温涂料。在不影响玻璃采光的前提下，夏季达到节能降温效果，冬季达到节能保温效果。

该涂料为沪正透明玻璃隔热涂料新作，解决了传统玻璃隔热涂料施工难度大、指标较低、耐候性差等问题，用于建筑玻璃，通过隔断太阳红外辐射的方法，达到隔热节能、防紫外线的效果，减少空调能耗，提高生活舒适度。

产品参数：

产品特点：

施工简便，随意涂抹即可，具有卓越的流平性；

清晰度高，隔热性能佳，不影响可视性和采光要求，隔热节能效果显著；

耐候性强，QUV5000小时后，隔热性能无衰减，不变色，使用寿命10~20年；

涂层表面硬度高，耐磨性好，与玻璃附着力达0级。

产品用途：

用于建筑玻璃隔热保温，如商务楼、酒店、餐厅、天顶玻璃、住宅等，提高舒适度和节能效率；

用于其他有屏蔽红外线、紫外线需求的工业玻璃。

使用方法：

刮涂，滚涂均可

包装和储存：

包装：100ml/瓶，1L/瓶，2L/瓶，20L/桶；

储存：应密封储存在温度40 以下的环境中，远离热源、火源和电源，保质期6个月。