

河南污水处理用2-4mm海绵铁滤料现货供应

产品名称	河南污水处理用2-4mm海绵铁滤料现货供应
公司名称	河南新泰净水材料有限公司
价格	380.00/吨
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市夹津口镇工业园区
联系电话	0371-63712682 13015525097

产品详情

海绵铁滤料具有较好的还原活性和高比表面积特点，作为水除氧剂的海绵粒度为2-5mm，孔隙率极高，比表面积大，活性高，极易与水中的氧发生反应生成 Fe_3O_3 ，从而达到除氧目的，反应产物为不易溶于水的絮状沉淀，被拦截下来，用一定强度的反洗水可以冲洗干净。1、适用于热水锅炉的补水；

2、适用于低压蒸汽锅炉的给水； 3、适用于工业循环冷却水补水；
4、适用于油田注水。海绵铁工作原理 1、常温运行，无需加热，克服了热力、真空除氧及加热耗能的缺点、可在常温下实现除氧，进水无需加热。 2、占地、占空间小，安装简便，克服了热力、真空除氧高位安装的不便；工作原理：海绵铁除氧剂是经活化处理后的高活性填料，是海绵状多孔隙的铁粒，为水中的溶解氧提供了与活性铁进行反应的条件，当含有氧气的水通过海绵铁时，水中氧气与铁发生彻底的氧化反应，从而消除出水溶解氧含量。系统可随时供水，可不需准备时间，也可不需要除氧水箱。 3、为不溶解于水的松软絮状物，当其累积到一定程度时，即可通过反冲洗排掉，使海绵铁恢复到初始的除氧能力。除氧效果稳定可靠，出水中溶解氧含量稳定 0.05mg/L，符合低压锅炉水质标准；处理水量：4-50t/h、反洗强度：16-21L/m²反洗间隔：24h、工作温度：5-80、除氧速度：15-18m/h、处理前溶氧含量：6-8mg/L、工作压力：0.15-0.5MPa处理后溶氧含量：0.03-0.05mg/L

。