

防爆照明开关箱定做 回路控制箱

产品名称	防爆照明开关箱定做 回路控制箱
公司名称	温州诚安防爆电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:诚安防爆 型号:BXMD 产地:浙江乐清
公司地址	乐清市柳市镇西西工业园
联系电话	0577-27773887 15867772150

产品详情

防爆照明开关箱定做 回路控制箱

防爆配电箱说明书

本防爆配电箱是按照GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备

第一部分：通用要求》、GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备

第二部分：隔爆型“d”》、GB3836.3-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第三部分：增安型“e”》标准

设

计制

造，经检

验合格，并颁发防

爆合格证。A、铸铝合金防爆箱：外壳

采用铸铝合金一次性压铸成

型，表面喷塑。主控采用隔爆型结构，接线腔增安型结构。内可选配装断路器、交流接触器、热继电器

、Ex防爆控制按钮、Ex防爆信号灯等。配电箱采用模块化设计，各种回路可以自由组合，电器元件选型

可由用户而定，其结构紧凑、外形美观。进出线采用钢管或电缆布线均可，进出线口方向可由用户要求

而定。

B、钢板焊接防爆箱：外壳采用钢板焊接成型，箱体尺寸按用户要求定做焊接，表面高压静电喷塑。分主腔和接线腔，均采用隔爆型结构，内可选装高分断断路器、交流接触器、热继电器、控制按钮、信号灯等元件，通过操作壳盖上的手柄实现分合，动作性能可靠，并设有分合显示信号灯。进出线采用钢管或电缆布线均可，进出线口方向及内部元件可由用户要求而定。其它材料及外形均可根据用户要求订制。

C、不锈钢焊接防爆箱：箱体尺寸按用户要求定做焊接，表面高压静电喷塑。防爆外壳材质根据客户要求可采用各种牌号的不锈钢板，采用自动保护气体焊焊接，焊接后表面经过特殊的抛光工艺处理，外形美观、表面不锈钢光泽亮丽，适用于各种强腐蚀爆炸环境，内装CN65、NC100H高分断小型断路器、接触器、热继电器、按钮及指示灯等元件，可作为照明、动力电机控制用途，具有过载、短路保护功能，模块结构，各种回路可根据需要自由组装；可根据用户要求特制，如加装电涌保护器、电流表、电压表等；可提供现场技术服务，帮助用户根据现场作业环境进行产品选型或设计，以达到符号标准要求。

D、工程塑料防爆箱：外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂模压而成，主要抗老化、抗静电、耐冲击、耐腐蚀、极热稳定性好等优点；内置元件和面板元件按用户要求安装，箱体材质防爆防腐，也叫防爆防腐控制箱。