

# 武汉雷氏兄弟玻化砖伴侣双组份瓷砖背胶粘合粘结剂

产品名称	武汉雷氏兄弟玻化砖伴侣双组份瓷砖背胶粘合粘结剂
公司名称	武汉华德乐建材有限公司
价格	15.00/桶
规格参数	品牌:雷氏兄弟 重量:10kg 产地:武汉
公司地址	湖北省武汉市东西湖区怡华逸天地
联系电话	02783292078 13957125336

## 产品详情

玻化砖伴侣是引进美国技术，由高分子化学原料及多功能聚合物界面改性剂和填充料组合而成双组份界面改性剂，本产品具有高渗透性和高粘结强度的新型环保产品，有效解决玻化砖、抛光砖等瓷砖的脱落、空鼓等问题。适用范围

适用于无法直接施工的基础面改造：譬如旧的瓷砖面直接翻新；砼框架模板拆除后的光滑面改造；低吸水性率的各种玻化砖、仿古砖、文化石、抛光砖等背面预处理；加气混凝土轻质砖、硬石膏等吸水率高的基面改造等；其它需要改造为可以正常施工的基础面的需求。产品特性：

1) 无毒、无味，环保；2) 施工简便效果好；

3) 具有渗透性，能充分浸润基层材料表面，防止新旧界面的剥离、空鼓，提高抹灰砂浆粘结强度。施工工艺：

1) 基层处理：基层面应干净、坚实、无油污、蜡染、灰尘和疏松物。

2) 施工前用清水润湿墙体表面，对吸水性强的墙体可多洒一些水，以无明水为准；3) 按规定配比混合并用搅拌器充分搅拌均匀至稀粥状；

4) 用喷枪、刷子或滚筒将配置好的胶浆由上向下顺序均匀地喷（刷）到需要处理的基面上，形成均匀的铆钉状；

5) 待胶浆凝结牢固后用清水喷洒湿润；

6) 针对玻化、瓷质仿古砖、石材等吸水率低材料背面涂刷本产品，待产品凝固后直接用水泥砂浆或瓷砖粘结剂粘结。产品用量：

1.8-2.2kg/m<sup>2</sup>（视基层面而定）注意事项：

- 1) 加气混凝土轻质、硬石膏等吸水率高的基面施工前，需洒水润湿后施工；
- 2) 等胶浆凝结后（24小时），（有条件应用清水喷洒养护24小时），再进行抹灰施工；3) 配置好的胶浆，应在2小时内用完，随用随配，干结的胶浆禁止使用；4) 切忌在5 —35 以外环境施工；
- 5) 任何基面在大面积施工前，都必须预先作小面积适用性测试，任何因小面积测试可见的风险而没有及时规避带来的损失，我们不承担任何责任。保存方法：

存放于阴凉干燥处，保质期为12个月。液体添加剂组分，需要做防冻处理。