

# 台湾福南VV-SV-VAF-P3-15-02

产品名称	台湾福南VV-SV-VAF-P3-15-02
公司名称	苏州登正机电有限公司
价格	1589.00/台
规格参数	
公司地址	苏州市相城区聚贤路合景峰汇商务广场
联系电话	0512-66831346 15751809665

## 产品详情

台湾福南齿轮泵VV-SV-VAF-P3-15-02现货

台湾FURNAN福南大陆总代理 台湾FURNAN福南大陆办事处

台湾FURNAN叶片泵 台湾FURNAN齿轮泵 台湾FURNAN油泵

台湾福南叶片泵厂家直销

双联变量叶片泵VHID: VHID-3030 VHID-4040 VHID-3030-A1

VHID-4040-A1 VHID-3030-A2 VHID-4040-A2

变量叶片泵VHO: VHO-08 VHO-12 VHO-15 VHO-20 VHO-08-A1 VHO-12-A1

VHO-15-A1 VHO-20-A1 VHO-08-A2 VHO-12-A2 VHO-15-A2 VHO-20-A2

双联变量叶片泵VHOD: VH0D-1515 VH0D-2020 VH0D-1515-A1

VH0D-2020-A1 VH0D-1515-A2 VH0D-2020-A2

双联中压变量叶片泵: VHPD-3030 VHPD-4040 VHPD-3030-A1

VHPD-4040-A1 VHPD-3030-A2 VHPD-4040-A2

## 台湾福南齿轮泵VV-SV-VAF-P3-15-02现货

内啮合齿轮泵，它由一对相互啮合的内齿轮及它们中间的月牙形件、泵壳等构成。月牙形件的作用是将吸入室和排出室隔开。当主动齿轮旋转时，在齿轮脱开啮合的地方形成局部真空，液体被吸入泵内充满吸入室各齿间，然后沿月牙形件的内外两侧分两路进入排出室。在轮齿进入啮合的地方，存在于齿间的液体被挤压而送进排出管。

齿轮泵除具有自吸能力、流量与排出压力无关等特点外，泵壳上无吸入阀和排出阀，具有结构简单，流量均匀、工作可靠等特性，但效率低、噪音和振动大、易磨损，主要用来输送无腐蚀性、无固体颗粒并且具有润滑能力的各种油类，温度一般不超过70℃，例如润滑油、食用植物油等。一般流量范围为0.045~30m<sup>3</sup>/h，压力范围为0.7—20MPa，工作转速为1200—4000r/min。

## 台湾福南齿轮泵VV-SV-VAF-P3-15-02现货