

湖北盐雾箱量大从优，酸性盐雾箱量，大型盐雾箱

产品名称	湖北盐雾箱量大从优，酸性盐雾箱量，大型盐雾箱
公司名称	武汉苏瑞万信智能设备有限公司
价格	10888.00/台
规格参数	温度范围:温度范围：Rt ~ 65 温度均匀度: ± 2
公司地址	武汉市东湖新技术开发区光谷大道58号1栋电商办公楼二层654号
联系电话	18202738497

产品详情

湖北盐雾箱量大从优，酸性盐雾箱量，大型盐雾箱

盐雾试验箱是采用盐雾腐蚀的方式来检测被测样品的分别耐腐蚀的可靠性，盐雾是指大气中由含盐微小液滴所构成的弥散系统，是人工环境三防系列中的一种，很多企业产品需模拟海洋周边气候对产品造成的破坏性，所以盐雾试验箱应运而生。试验箱适用于各种材料之表面处理，包含涂料、电镀、有机及无机皮膜、阳极处理、防锈油等防腐蚀处理后测试其产品之耐腐蚀性。

苏瑞盐雾箱技术参数

温度范围：Rt ~ 65

湿度范围：85 ~ 98%RH

温度均匀度：± 2

温度波动度：± 0.1

饱和空气筒温度范围: Rt+10 ~ 70

盐雾沉降量：1 ~ 2mL/80cm² · h

喷雾方式：连续/周期任选

喷雾压力：0.07-0.17MPa（可调）

试验时间：1 ~ 9999 H、M、S（可调）

周期时间：1~99 H、M、S（可调）

样品架：两层，可满足15/30度倾斜试验

盐雾箱特点:

- 1.整台采P.V.C板制，内部采用先进的环带立体补强技术，结构强实，永不变形。
- 2.控制仪均在同一机板操作简单，且一目了然。附双重超温保护，水位不足警示，确保使用安全。

3. 试验室采用蒸汽直接加温方式，升温速度快且均匀，减短待机时间，可确实掌握试验室内之均温性（ ± 0.1 ）

4. 喷嘴：精密玻璃喷嘴雾气扩散均匀，并自然落于试片，保证无结晶盐阻塞，

采用伯努特定理吸取盐水而雾化，将使雾气扩散速度加倍，并自然落于试片上，其落雾量差可控制于 $\pm 0.3\text{ml}/80\text{cm}^2\text{h}$ 。

5. 饱和空气采用亨利定律，予以加热加湿，并提供试验室所需之湿度。

6. 温度为直接影响腐蚀速率之先决条件，本公司进口温度控制器具有手动及全自动控制方式，使用数字显示POD控制，误差 ± 0.1 ，大设定时间可达999H

操作方法

- 1、将盐雾试验箱的内部零件：塔式喷雾装置、漏斗、圆棒、V型样品架等装好。
- 2、接上气源，电源接通后，打开电源开关。
- 3、在压力桶及箱体内加水，两个低水位灯灭掉后停止加水，密封槽处加水密封。
- 4、将纯净水与氯化钠盐以1:20的比例配好。将配好的溶液倒入试药入口处(低盐水的灯灭掉即可)。
- 5、所有灯灭掉后我们可以打开操作、喷雾、计时开关，试验结束后方可打开除雾开关。
- 6、根据试验要求设备连续和周期两种喷雾方式(连续喷雾时T1、T2表全部设0，间歇喷雾时T1设置为工作时间，T2为休息时间)。