

通洁广东厂家直销离心式通风机除尘滤芯

产品名称	通洁广东厂家直销离心式通风机除尘滤芯
公司名称	廊坊通洁过滤设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉商务产业园区林城村
联系电话	15127678688

产品详情

防静电除尘滤芯采用日本、意大利进口聚酯长纤维覆膜抗静电材料，内端盖与骨架整体浇注，外端盖与折叠滤芯采用特殊材料加工而成。

滤筒是由一定长度挺括的滤料折叠成褶，首尾粘合而成的星形过滤筒。滤筒无笼骨，安装简便。滤筒的品种较多，有细而长与粗而短之分。细长滤筒（如 160，L=1~2m），其褶（如45褶）间空隙大、夹角大，褶少而浅，过滤面积比同径同长的滤袋大2~5倍，清灰易而效果好；适用于浓度 15g/m粉尘的过滤除尘，过滤风速0.6~1.2m/min。粗短滤筒（如 350，L=0.66m）直径大、长度短、褶多（120~350褶）而深、褶间空隙小，过滤面积大，较之同径同长滤袋面积大14~35倍，适于场地面积小、空间小的地方布置；但因褶角小，粉尘易积聚，难于清灰，适于浓度 5g/m粉尘的过滤除尘，过滤风速不宜>0.6m/min。滤筒脉冲除尘器的安装方式有三种：垂直、倾斜、水平安装。滤筒垂直安装，脉冲清灰时，粉尘易清落沉降至灰斗，效果好。倾斜安装时，滤筒上下相叠，结构紧凑，占地面积小，便于换筒，但清灰时，上层滤筒清落的粉尘沉落于下层滤筒上，难以清除。水平安装，下层滤筒上部的粉尘更难清除。倾斜安装滤筒除尘器适于中小除尘系统非粘性、低浓度、粒粗粉尘除尘用，也适于一些老式袋除尘器的改造用。

产品特点：1、大大提高有效的过滤面积；2、保证一个低而平稳的压差，提高流通风量；

3、滤筒元件小巧，便于安装；4、特别适用于粉尘浓度大的行业。产品定义：标准采用以下定义。3.1

覆膜滤料 在滤料表面贴复一层微孔膜以提高某些性能指标的过滤材料。3.2 滤筒用滤料

经过特殊处理加工，有紧密微孔结构且质地硬挺，能制成多褶圆形滤筒，且具备某些性能指标的过滤材料。3.3 滤筒

以滤筒作为过滤元件所组成的多褶、圆形、筒状、配以金属或化工材料支撑内芯的过滤元件。3.4

滤筒式除尘器 以滤筒作为过滤元件所组成或采用脉冲喷吹的除尘器。三耳除尘滤芯：三耳除尘滤筒采用日本、意大利进口聚酯长纤维覆膜抗静电材料，内端盖与骨架整体浇注，外端盖与折叠滤芯采用特殊材料加工而成。七、三耳除尘滤筒采用日本、意大利进口聚酯长纤维覆膜抗静电材料，内端盖与骨架整体浇注，外端盖与折叠滤芯采用特殊材料加工而成。三耳除尘滤筒特点及用途：

该滤芯耐磨、耐酸碱、强度大；

该滤芯具有良好的透气性，过滤面积大，运行阻力小，与传统滤袋相比，过滤面积可增加三倍以上；

可清洗重复使用，使用寿命长；该产品具有良好的防静电功能，应用比较广泛；

该滤芯可安装在脉冲反吹、直接除尘的过滤部位（垂直、水平安装均适用）；可应用在石油、石化行业粉末除尘（回收）及制药、玻璃生产线、水泥生产线、喷砂作业的除尘及粉尘捕集回收。

、主要技术参数：三耳除尘滤筒过滤精度：0.1~50 μm 过滤压力：0.5MPa 工作温度：20-130

滤芯直径：内径 50~350mm，外径 20~550mm 滤芯高度：250~1200mm。

通洁过滤独特的制作工艺延长滤芯使用寿命