

# 大豆除尘设ZSG1237同步惯性直线振动筛

产品名称	大豆除尘设ZSG1237同步惯性直线振动筛
公司名称	新乡宏达振动设备有限责任公司
价格	7800.00/台
规格参数	品牌:宏达 型号:ZSG1237 产地:河南新乡
公司地址	河南省新乡市
联系电话	0373-3379887 15716775577

## 产品详情

### 大豆除尘设ZSG1237/同步惯性直线振动筛

本系列为自动同步惯性直线振动筛

，运动轨迹为抛物线，为国际新型机种，具有结构简单、整体刚性好、筛分效率高、振幅调整方便，起停平稳，易于维修等优点。

振动筛技术参数:

型号ZSG1237ZSG1237ZSG1443ZSG1443ZSG1443筛面规格 (mm) 3700×12003700×12004300×14004300×14004300×1400层数 (层) 12123筛孔尺寸 (mm) 4~504~504~504~504~50进料粒度 (mm) 200 200 200 200 200处理量t/h) 10~10010~10010~15010~15010~150电机功率 (kw) 5.5×25.5×25.5×25.5×25.5×2重量(kg)17502345410049005270振频 (hz) 1616161616双振幅 (mm) 6~86~86~86~86~8筛面倾角 ( ) 15151515长 (mm) 38003800450045004500宽 (mm) 20502050304030403040高 (mm) 19202200250027002820

(表2)

型号ZSG15483ZSG15482ZSG18483ZSG18484ZSG18482ZSG186筛面规格 (mm) 4800×15004800×150048

00 × 1800 4800 × 1800 4800 × 1800 4800 × 1800 层数 ( 层 ) 2 3 2 3 4 2 筛孔尺寸 ( mm ) 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 150 进料粒度 ( mm ) 200 200 300 300 200 300 处理量 t/h ) 15 ~ 200 15 ~ 200 50 ~ 500 50 ~ 500 50 ~ 500 80 ~ 600 电机功率 ( kw ) 7.5 × 27.5 × 27.5 × 27.5 × 211 × 211 × 2 重量 ( kg ) 5336 5900 6189 6750 7000 8950 振频 ( Hz ) 16 16 16 16 16 16 双振幅 ( mm ) 8 ~ 10 8 ~ 10 8 ~ 10 8 ~ 10 8 ~ 10 筛面倾角 ( ° ) 15 15 15 15 15 15 长 ( mm ) 4800 4799 4799 4799 4799 6000 宽 ( mm ) 3140 3140 3440 3440 3440 3440 3440 高 ( mm ) 2814 3014 2814 3014 3503 3332 6