

# 耐指纹镀锌卷2.5钝化卷

产品名称	耐指纹镀锌卷2.5钝化卷
公司名称	上海循凡实业有限公司
价格	5420.00/吨
规格参数	马钢:36 0.6*1250*C:40 1.2*1250:45
公司地址	上海市崇明区城桥镇东河沿68号J幢321室（上海城桥经济开发区）
联系电话	021-51838638 13262806582

## 产品详情

生成的锌渣都积存在锌液和铅液的界面处而不能沉积锅底（因为锌渣的比重大于锌液而小于铅液），这样钢板因穿过锌层污染了表面。因此，该方法已基本被淘汰。

热镀锌厂(2张)

单张钢板

这种方法一般是采用热轧叠轧板作为原料，首先把经过退火的钢板送入酸洗车间,用硫酸或盐酸清除钢板表面的氧化铁皮。酸洗之后的钢板立即进入水箱中浸泡等待镀锌,这样可以防止钢板再氧化。后经过酸洗、水清洗、挤干、烘干、进入锌锅（温度一直保持在445—465℃）热镀锌，再进行涂油和铬化

处理。这种方法生产的热镀锌板比湿法镀锌成品质量有显著提高，只对小规模生产有一定价值

镀锌：DX51D+Z 0.5\*1250\*C 0.6\*1520\*C 0.8\*1250\*C 0.95\*1250\*C

1.2\*1500\*C 1.5\*1250\*C 2.0\*1500\*C 1.8\*1500\*C 3.0\*1250\*C

0.4\*1250\*C 0.35\*1000\*C

DX53D+Z 0.4\*1250\*C 0.5\*1250\*C 0.6\*1250\*C 0.7\*1250\*C

0.8\*1250\*C 0.9\*1250\*C 1.0\*1250\*C 1.2\*1250\*C 1.5\*1250\*C

1.8\*1250\*C 2.0\*1250\*C 2.5\*1250\*C 3.0\*1250\*C 2.8\*1250\*C

环保镀锌：0.5\*1000\*C 0.6\*1250\*C 0.7\*1250\*C 0.8\*1250\*C

1.0\*1000\*C 1.2\*1250\*C 1.5\*1250\*C 1.6\*1250\*C 1.8\*1000\*C

2.0\*1250\*C 2.2\*1000\*C 2.5\*1000\*C 2.8\*1250\*C 3.0\*1000\*C

高锌层200-275克：0.5\*1250\*C 0.6\*1250\*C 0.7\*1250\*C 0.8\*1250\*C

1.0\*1250\*C 1.2\*1250\*C 1.5\*1250\*C 1.6\*1250\*C 1.8\*1250\*C

2.0\*1250\*C 2.2\*1250\*C 2.5\*1250\*C 2.8\*1250\*C 3.0\*1250\*C