

环保纤维木纹板，披叠板

产品名称	环保纤维木纹板，披叠板
公司名称	北京腾创建筑装饰有限公司
价格	39.00/平方米
规格参数	长度:3000mm 宽度:200mm 厚度:8-12mm
公司地址	北京市昌平区马池口镇北小营村351号
联系电话	13522814388

产品详情

纤维木纹板，披叠板：

1.规格：3000*200*8-12mm.

2.产品特性：具有天然木材的纹理，水泥制品的耐候性及高强度；高度防腐烂、防虫、防蛀、防化学腐蚀；保护环境；A1级阻燃防火性能；任意颜色涂装，满足客户喜好；绿色环保材料，100%不含石棉、甲醛等有害物质；隔热、隔音、节能，物美价廉；二次加工性能好。

3.应用：木纹板主要是一种进口的人造纤维水泥披叠板，可用于装饰别墅、低层建筑物外墙或建筑室内特殊的部位。

4.优势：具有天然木材的纹理，水泥制品的耐候性及高强度；高度防腐烂、防虫、防蛀、防化学腐蚀；保护环境；A1级阻燃防火性能。

5.装饰工程

墙面可喷涂料、糊壁纸或贴瓷砖。

.嵌缝

嵌缝前必须将缝道清理干净，板材的含水率要小于17%。嵌缝的材料可用建筑密封膏、弹性嵌缝腻子或丙烯酸腻子。外墙用弹性嵌缝腻子，做成凹圆形，下凹2mm左右。内墙可做成凹圆形，也可心满嵌或留缝。满嵌时应分两次进行，以避免收缩裂缝。

.喷涂料

外墙用丙烯酸外墙涂料，内墙用丙烯酸内墙涂料。嵌缝后48h方可开始喷涂。板面要干透后才可喷涂。喷涂前要检查板面、板缝是否清理干净。

.糊壁纸

嵌平缝道后干燥才可糊壁纸。胶粘剂可用市场上的壁纸胶粘剂。

.贴瓷砖、锦砖

在纤维水泥板上贴瓷砖的胶粘剂可用瓷砖胶粘剂，也可用107胶加水泥拌为腻子粘贴，其稠度以不流淌为宜。