

电容器破坏性试验装置厂家定制价格 电容器测试设备

产品名称	电容器破坏性试验装置厂家定制价格 电容器测试设备
公司名称	珠海市嘉仪测试设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	珠海市横琴新区宝华路6号105室-5080
联系电话	0756-8639995 13824198809

产品详情

电容器破坏性试验装置

JAY-5165

电容器破坏性试验装置可根据客户实际要求定制，珠海嘉仪测试设备有限公司

嘉仪公司研制电容器破坏性试验装置具有交流(AC)和直流(DC)试验电压输出，输出端口一个，采用PLC+触摸屏操作及设置参数，过流、过压保护,配有安全可靠的防爆试验箱。

电容器破坏性试验装置测试软件能有效直观显示随测试时间变化电压上升曲线、电容电流变化曲线及金属电容器表面温度变化曲线(3路布点温度电耦感应)，具有电容器短、断路、过载保护功能

依据标准

测试依据:GB/T 3667.1 第2.16条;
1~100uF UH 500V自愈式电容器

交流电压

200~1000V

数显精度

精度±2%+3个字

显示试验电压

试验范围1~100uF, 0~20A(650V/20A), 交流电流
瞬时短路电流应大于300A

显示试验电流(AC)

精度±2%+3个字

直流升压速率可调控

分为“慢”“快”两档;“慢”档为200V/min;“
快”档为1000v/min(偏差-6%+3%)

定时功能

直流电压在需保持5min;交流电压在需保持5min
和需保持12小时以上;启动定时功能,当时间到可
自动断开电压;

预处理设备测试环境提供

环境温度+10~90(温度偏差±2);

直流电压提供	电压零伏启调30 ~ 6000V ; :
显示试验电压 (DC) 直流电流提供	精度 $\pm 2\%+3$ 个字 ; 0 ~ 100mA ;
显示试验电流 (DC) PLC+触摸屏 (西门子)	精度 $\pm 2\%+3$ 个字 ; 实现操作简
数据采集器	单、显示直观等特点。 该配置能够迅速采集被测产品数据 , 提高整台设备的工作效率。 配置电热鼓风机干燥箱一套
整机尺寸	长1600mm 宽700mm 高1600mm , 重量约400kg

嘉仪测试设备公司提供如GB4706.1、GB2099等优质检测设备及完善的一对一售后服务

嘉仪公司的主要产品 :

『家用电器测试设备』 『可靠性环境测试设备』 『LED灯具类』 『电线电缆类』

『防触电IP探针类』 『电动汽车充电桩检测设备』 『开关插头插座类』 『冲击跌落类』

灼热丝试验仪,针焰试验仪,水平垂直试验仪,漏电起痕试验仪,充电桩连接器线缆弯曲试验机,电动汽车充电桩压力寿命机,负载柜,开关寿命机,插头插座寿命机,安规综合测试仪,家电电源线弯曲试验机,万能试验机,灯具测试链,泄漏电流测试仪,单根电线电缆试验仪,滚桶跌落试验机,抗电强度试验装置,吸尘器开关寿命试验机,面包机开关耐久测试仪,简支梁冲击试验机,成束电线电缆试验机,汽车内饰材料阻燃性能测试仪,灯具防风罩,电源线弯曲试验机,热丝引燃试验仪,球压试验装置,温升试验仪,砂尘试验箱,UV紫外线老化试验箱,耐划痕试验仪,电熨斗跌落试验机,电风扇能效测试系统,带电绕组温升测试仪,家电稳定性试验台,吸尘器软管耐磨测试机,电线电缆曲挠试验机,无螺纹端子弯曲试验机,灯座外壳压力试验装置,低温弯曲(卷绕)试验装置,恒温恒湿箱,高低温箱,沙尘箱,干燥箱,盐雾箱,水壶插拔测试仪,大电流电弧引燃试验仪,弹簧冲击器,防淋水、溅水、喷水试验装置,试验指、针、棒、销,量规等等

联系人：徐工

电话：13824198809

手机：13824198809

传真：0756-8639995

邮箱：13824198809@139.com

邮编：519070

