

预交联体膨颗粒型调剖剂批发，长庆油田标准适用

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 预交联体膨颗粒型调剖剂批发，长庆油田标准适用 |
| 公司名称 | 石大奥德（开封）科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河南省开封市开发区魏都路中段160号 |
| 联系电话 | 037122521609 13383788215 |

产品详情

SAK-3（ ）体膨颗粒型调剖剂

一、产品概述

本产品是结合长庆油田对体膨颗粒型调剖剂的要求，在原有体膨颗粒（干型）基础上发展起来的一种新型调堵剂，具有成胶条件可控、胶强度高、遇油收缩、不膨胀，遇水逐渐膨胀的选择性，膨胀度适宜可调、良好的抗温抗盐性、耐冲刷性强、配液简单、施工方便等特点，可以有效地封堵岩石的孔隙吼道，延长其在地层中的封堵周期；该产品广泛适用于注水油田开发后期形成的，具有窜流通道型（特高渗透率、裂缝、大孔道）油藏的各种油、水井的堵水、调剖。

二、技术指标

| 项 目 | 指 标 |
|----------------------|------|
| 粒径，mm | 6~8 |
| 固含量 | 25% |
| 质量膨胀倍数（模拟注入水） | 3~10 |
| 抗盐性能（在模拟地层水中的质量膨胀倍数） | 2~8 |

三、使用方法

根据施工井的具体条件，在井场将颗粒堵剂按一定浓度，加入水中或低浓度聚丙烯酰胺中搅匀，用注入泵将配制液注入地层，配制液可随注随停，确保施工安全。

四、包装、储存、运输

本产品采用塑料编织袋包装，每袋净重25kg，或根据用户要求包装。贮存在阴凉、通风、干燥的仓库内，严禁曝晒。运输中按非危险品对待。