

河北赞华布袋除尘器的安装调试

产品名称	河北赞华布袋除尘器的安装调试
公司名称	河北赞华环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市四营乡杨村（注册地址）
联系电话	0317-8340653 15076755228

产品详情

因我国近几年经济技术快速的发展，各种各样的工厂快速崛起，而这些工厂的出现使空气污染严重，破坏人们的身体健康。所以布袋除尘器在需要安装除尘设备的工厂中有很大的发展前景，甚至有一些中小型的工厂都会使用袋式除尘器，下面我们来说一下[布袋除尘器](#)的安装和调试。

- 1.安装前对除尘器各部件进行全面检查，检查零部件是否完好齐全，如发现缺少、损坏或变形的时候补整齐方可安装。
- 2.对滤袋框架要认真检查如果发现脱焊弯曲变形或有毛刺，要修整之后再装滤袋
- 3.滤袋要逐个检查尺寸是否合适缝线处是否牢固，如有破漏要进行修补后再装在框架上，上口一定要扎紧，不可漏气。
- 4.滤袋框架接口与多孔之间应使用专用胶垫，压板压紧后不得漏气。
- 5.喷吹管固定后，其喷吹孔应对准文氏管中心，机偏差应在2mm之内
- 6.检查排气系统的传动部分是否灵活，减速机与轴承等处是否注入润滑剂，螺旋机内有无杂物，排灰阀内有无卡拌现象。确认合格后，方可进行试运转。
- 7.除尘器的安装基础应在同一水平面上
- 8.[除尘器](#)的门盖和进出风口法兰均应衬垫密封材料，保证无泄露
- 9.气包、电磁脉冲阀气喷吹管的连接处应可靠密封，不可有漏气现象
- 10.空气过滤器应填过滤材料、装有压力指示装置和安全阀
- 11.脉冲控制仪和电磁脉冲阀的安装应符合该产品使用说明书的规定

12.整个除尘器应经过全面检查确无问题，并经过是运转后，方可投入使用

13.除尘器

投入系统使用时，应根据清灰需要，确定喷吹宽度、间隔和周期。并检查除尘器阻力损失和排灰情况，测定除尘效率

14.除尘器管道及附属设备，应认真油漆，做好防腐处理

更多除尘器浏览请点击<http://www.zhccgs.com>

除尘器在每次使用时排尘装置的电动机、脉冲控制仪和单独供气的空气压缩机应先启动（一般提前二、三分钟）然后再启动风机，停用时的程序相反。

另外本公司可承揽大型环保工程的设计、安装和调试，[河北赞华环保设备有限公司](#)全体员工诚挚欢迎全国各地广大客户惠顾我公司。