

NLB-500型手提式内燃螺栓扳手量大从优

产品名称	NLB-500型手提式内燃螺栓扳手量大从优
公司名称	济宁市鼎坤设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区安居镇西外环
联系电话	0537-3711988 13181465737

产品详情

多年经营NLB-500型手提式内燃螺栓扳手，NLB-500型手提式内燃螺栓扳手适用于铁路各型钢轨的各种规格轨枕螺母、螺栓的施工养护作业，效率高，耐用。详情咨询请拨130-537-25800。

一、适用范围

NLB-500设计新颖、结构紧凑、体积小、重量轻、机动性强、手把两级减震，手提便携、上下道方便，可不必封锁线路作业，特别适用于道岔、隧道、桥涵等大中型养路机械不能作业的道床区域性养路作业。

NLB-500内燃螺栓扳手是一种自带二冲程汽油机动力源的高性能工具。它是冲击扳手中最轻的一种，可以小发动机产生很大的扭矩，它的重量仅有17.95kg.平衡性好，可垂直站立，操作开关都位于操作者随手可及的范围内，操作更方便。由于是自带汽油机动力源，它就可以很方便的由单人携带到任何施工现场，如：雨林、山区或沙漠，以及那些没有电力设施或空气压缩机、发电机的偏远地区。它可以用于32mm的螺栓，最适合用于轨枕螺栓的松紧，以及其它方面螺栓的松紧。

二、主要技术参数

引擎 类型：二冲程，强迫，冷风，单缸

功率：1.47kw

排气量：51.7cc, 44 × 34mm

燃油箱容量:1升

燃料混合比: 25:1

转数（空转）：2700rpm ± 250

转数（加载）：7120rpm

转数（ ）：9880rpm

输出：2.03 Ps/6500 rpm

扭矩：0.34kg-m/550 rpm

压缩率：7.4：1

燃油消耗率：380 g/Ps.h

化油器类型：膜片式

紧固扭矩范围：550 – 1700 N.m (406 – 1250 ft.lbs)

离合速度：1200rpm

净重：18kgs(39.60lbs)

整体尺寸：650 × 280 × 380mm

点火系统方式: 电子点火

火花塞型号:NGK BPMR6A化油器型式: 膜片式三、基本结构与工作原理

1、结构：内燃机动扳手由小型汽油发动机、行星轮系变速箱、旋转方向转换器、冲击式加力器、输出轴离合器、套筒头和操作扶手组成。

2、工作原理：发动机的旋转扭矩，通过离合器、万向节、锥齿轮换向减速机构，实现旋转扭矩的换向与减速，换向与减速后的扭矩，由连接轴传递到有蓄力加力的装置作用的冲击加力机构上，然后通过套筒对螺栓上的螺帽实现松开和上紧作业，简单方便。

四、使用方法与维护

1、检查发动机（按发动机说明书）应处于正常状态；

2、检查机器各部件应处于正常状态；

3、转动发动机数转使其各部件有良好的润滑；

4、拨动换向手柄，使套筒处于空挡位置；

5、启动发动机，进行短时间的空运转，再调整油门使发动机处于怠速状态，即可工作；

6、发动换向手柄至你所需要的旋转方向，抬起手把将套筒对准螺母，顺时针转动右手柄，拉动离合器线，离合器结合套筒即开始旋转，反转手柄，调小油门减速，松开离合器线，离合器分离，即完成一个工作循环。

7、停止工作前，放松油门，将换向手柄拨至空挡，关闭发动机。

公司专业生产各种机动扳手，包括YJB-160型液压机动扳手，NLB-300型内燃螺栓扳手，NJB-600- 内燃机动螺栓扳手，NJB-600-1/A内燃机动螺栓扳手，NJLB-600型内燃机动双头螺栓扳手，DB-M24电动扳手，NB-360型内燃螺栓扳手，NLB-600-1P型双头内燃轨枕螺栓扳手，轨枕螺栓内燃机动扳手，ND-550内燃机动扳手，NLB-600型内燃双头螺栓扳手，YLB-700-1液压双头螺栓扳手，NB-550型内燃扳手，NL-1型手提式内燃螺栓扳手，NLB-280型内燃螺栓扳手等，厂家直销，货源充足。