

NB-550型手提式内燃螺栓扳手行业

产品名称	NB-550型手提式内燃螺栓扳手行业
公司名称	济宁市鼎坤设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区安居镇西外环
联系电话	0537-3711988 13181465737

产品详情

多年经营NB-550型手提式内燃螺栓扳手，NB-550型手提式内燃螺栓扳手适用于铁路各型钢轨的各种规格轨枕螺母、螺栓的施工养护作业，效率高，耐用。详情咨询请拨130-537-25800。

NB-550手提内燃螺栓扳手设计新颖、结构紧凑、体积小、重量轻、机动性强、手把两级减震，手提便携、上下道方便，可不必封锁线路作业，特别适用于道岔、隧道、桥涵等大中型养路机械不能作业的道床区域性养路作业。

内燃螺栓扳手NB-550是一种自带二冲程汽油机动力源的高性能工具。它是冲击扳手中最轻的一种，可以小发动机产生很大的扭矩，它的重量仅有17.95KG.平衡性好，可垂直站立，操作开关都位于操作者随手可及的范围内，操作更方便。由于是自带汽油机动力源，它就可以很方便的由单人携带到任何施工现场，如：雨林、山区或沙漠，以及那些没有电力设施或空气压缩机、发电机的偏远地区。它最大可以用于32mm的螺栓，最适合用于轨枕螺栓的松紧，以及其它方面螺栓的松紧。

内燃螺栓扳手NB-550技术参数：

功率：1.47kw

排气量：51.7cc, C 44 × 34mm

燃油箱容量：1升

燃料混合比：25:1

转数(空转):2700rpm ± 250

转数(加载)：7120rpm

转数(最大)：9880rpm

最大输出：2.03 ps/6500 rpm

最大扭矩：0.34kg-m/550 rpm

压缩率：7.4:1

燃油消耗率：380 g/ps.h

化油器类型：膜片式

紧固扭矩范围：550—1700N.m(406—1250 ft.1bs)

离合速度：1200rpm

重量 净重：18kgs(39.601bs)

整体尺寸：650 × 280 × 380mm